

**DULUX Design Limewash**
**AUDD1633**

## Peinture effet « chaux »

<b>Élément A</b>	690-D0014
<b>Approbation</b>	Pas applicable

<b>Description</b>
DULUX effet « chaux » est une peinture à l'eau, mate pour intérieur qui crée un fini élégant qui imite l'aspect vieilli de la chaux traditionnelle. Dulux Design Limewash nécessite 2 couches pour obtenir l'effet souhaité. Les 2 couches doivent être appliquées avec un pinceau large par coups de pinceau aléatoires.

<b>Caractéristiques</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effet moderne</li> <li>• Facile à appliquer</li> <li>• Fini mat</li> </ul>

<b>Avantages</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet un effet subtile</li> <li>• Application facile pour obtenir l'effet souhaité</li> </ul>

<b>Utilisation</b>
DULUX Design Limewash peut être appliquée sur des murs d'ornement tels que les chambres, bureaux et salons. Le produit n'est pas recommandé dans les zones de grand passage ou endroits humides ou mouillés. Le produit n'est pas adapté pour le bois, le métal, le carrelage, ou toute autre surface non poreuse ou sur les sols ou pavages.

<b>Précautions et limitations</b>
<p><b>Note :</b> à cause de la nature particulière de cette peinture, il ne faut pas faire de retouche au risque de laisser des marques distinctes et visibles. Veuillez contacter le service client de Dulux pour toute autre conseil.</p> <p>Attention particulière pour première utilisation du produit : éviter l'exposition à la vapeur ou condensation pendant 48 heures. Après 7 jours Dulux Design Limewash peut être essuyé avec un chiffon sec ou un plumeau. Ne pas nettoyer avec à l'eau ou avec un détergent.</p> <p>Peindre à nouveau sur Dulux Design Limewash : si vous souhaitez changer le fini, veuillez contacter le service client de Dulux pour obtenir leurs conseils.</p>

<b>Résistance</b>			
<b>Au climat :</b>	Recommandé pour une utilisation en intérieur uniquement	<b>Au sel :</b>	Pas applicable
<b>A la chaleur :</b>	Résistance jusqu'à 60°C	<b>A l'eau :</b>	Éviter l'exposition à la vapeur ou la condensation pendant 48 heures après application. Ne pas nettoyer avec à l'eau ou avec un détergent.
<b>Aux solvants :</b>	Sensible à l'eau, hydrocarbures et alcools	<b>A l'abrasion :</b>	Des précautions doivent être prises pour éviter les égratignures ou le polissage.
<b>Aux acides :</b>	Pas applicable	<b>Aux alcalins :</b>	Pas applicable

Propriété typiques				
Niveau de brillance	Mat	Diluant	Non recommandé	
Couleur	25 couleurs par teinture	Nombre de Composants	1	
Nombre de couches	2	Toxicité	Sans plomb. Le film sec n'est pas toxique et conforme à la norme AS1647 section 3	
Niveau de COV <i>(Composé Organique Volatile)</i>	< 1 gr/litre	Séchage au toucher	2 heures	
Nettoyage	A l'eau			
Méthode de nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau			
Méthode d'application	Pinceau			
Conditions d'application	Solides par volume	38		
		<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	
	Film mouillé par couche (microns)	124	124	124
	Film sec par couche (microns)	47	47	47
	Couches ultérieures	8 minutes	-	-
	Couverture théorique (m2/litre)	8,1	8,1	8

Guide d'application	
Préparation de la surface	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Surface déjà peinte</b> : Dulux Design Limewash peut être appliqué sur une surface déjà peinte en bonne condition. Pour un fini optimum une surface régulière sans défaut est nécessaire. Poncer légèrement toute trace de fini brillant. Nettoyer les marques en utilisant une eau additionnée de lessive St Marc, rincer à l'eau. Appliquer une couche de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer &amp; Undercoat sur toutes les zones qui ont été réparées, ou qui ont un niveau de fini irrégulier ou peint en foncé.</li> <li>• <b>Surface non peinte</b> Plaque de Placoplatre nu, ciment, brique : brosser pour éliminer la poussière. Appliquer une couche de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer &amp; Undercoat. Plâtre sec nu, plâtre fibreux, « plasterglass » (plâtre renforcé de verre) : brosser la surface pour éliminer la poussière. Appliquer une couche de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer Binder.</li> </ul>
Procédure d'application et matériel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinceau uniquement.</li> <li>• <b>Note</b> : le résultat de l'application de Dulux Design Limewash dépendra de la porosité de la surface sur laquelle il a été appliqué, de la température et de l'humidité au moment de l'application et du temps de séchage. L'effet « chaux » peut continuer de se développer pendant plusieurs jours après application de la dernière couche. En général une température moins élevée et un temps de séchage plus long donneront le meilleur fini.</li> <li>• Bien mélanger le produit en utilisant une large spatule par mouvements de bas en haut en faisant remontant la peinture.</li> <li>• Application au pinceau : 2 couches sont nécessaires pour obtenir l'effet souhaité. Avant de commencer, faire un test de votre méthode d'application sur un grand morceau de bois/contre-plaqué. Appliquer 2 couches de Dulux Design Limewash avec un pinceau large par mouvements aléatoires. Ne pas appliquer au rouleau ni au pistolet. Pour obtenir le meilleur résultat travailler sur de petites sections de 1m X 1m à la fois. La première couche de Dulux Design Limewash doit sécher pendant au moins 8 heures avant d'appliquer une autre couche. Pour un fini à effet plus marqué attendre le séchage à cœur c.à.d. plus ou moins 3 jours puis frotter doucement avec un chiffon sec. Si vous souhaitez appliquer un scellant mural mat laissez Dulux Design Limewash sécher pendant 7 jours avant d'appliquer un scellant adapté.</li> <li>• Pendant le travail : pour ralentir le séchage et faciliter l'application, vaporiser légèrement de l'eau sur les bords de la zone de travail de façon intermittente.</li> <li>• Temps de séchage : par 25°C il faudra 2 heures pour que la peinture soit sèche au toucher, et 8 heures de séchage pour passer une autre couche. En cas d'humidité ou température moins élevées laisser sécher plus longtemps. La température doit être entre 10 et 30°C pendant l'application et pendant le temps de séchage.</li> </ul>

Hygiène et Sécurité			
N° de FDS (fiche de données de sécurité)	22707	Effets sur la santé	Pour obtenir des informations plus détaillées voir l'étiquette du produit et la Fiche de Données de Sécurité actuelle disponible au service client de Dulux. Effets sur la santé : les éclaboussures aux yeux peuvent causer des irritations.
Équipement de protection	Équipement de protection individuelle. Protection pour les yeux.		
<b>En cas d'urgence contacter le 1 800 033 111</b>			

<b>Transport et Stockage</b>			
<b>Colis A</b>	690-D0014	<b>Type de transport :</b>	Produit non dangereux. Aucune exigence particulière pour le transport.
<b>Disponible en</b>	250 ml ; 2 litres ; 4 litres	<b>Poids</b>	400 gr ; 3,1 kg ; 6,1 kg
<b>Point d'éclair</b>	Pas applicable	<b>Numéro UN</b>	Pas applicable
<b>Classe de Produits Dangereux</b>	Pas applicable	<b>Classe de conditionnement</b>	Pas applicable

Dulux et autres marques suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant d'utiliser le produit.

**Renonciation:**

Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout service de « DuuxGroup (Australie) Pty ou ses entités (collectivement DuluxGroup) » en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application sont donnés de bonne foi et sont jugés appropriés et fiables par Dulux Group. Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de Dulux Group est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattachée A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à DuluxGroup par toute condition ou garantie implicites par les lois ou décret du Commonwealth, d'un pays ou d'un état qui les rendent nuls ou interdisent de telles exclusions ou modifications.

Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données sur produit) individuelles.

Dulux Group, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Levene, Acratex et d'autres marques suivies de ® sont des marques déposées de DuluxGroup Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Note: ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.

Dulux Group (Australie) Pty Ltd – 1956 Dandenong Road - CLAYTON – Victoria 3168 – AU ABN 67 000 049 427