

« Intergrain Ultraclear Exterior Satin »

AUDW1401

Finition Ultra-Transparente Satinée pour Extérieur

Élément A	552-94982
------------------	-----------

Description
<p>Intergrain UltraClear Exterior est un produit de finition résistant, transparent de qualité marine à base d'eau pour utilisation sur les encadrements de fenêtres, portes et sur les moulures. Intergrain UltraClear Exterior contient des absorbeurs d'UV et offre une protection supérieure contre les effets du climat y compris les effets négatifs des rayonnements UV. Disponible en brillant et satiné UltraClear Exterior est à faible odeur et contrairement aux revêtements à base d'huile il ne jaunira pas. Facile à appliquer et séchage rapide. UltraClear Exterior permet d'appliquer plusieurs couches le même jour. UltraClear Exterior peut être appliqué sur Intergrain NaturalStain™ pour un rendu brillant ou satiné.</p> <p>Note : UltraClear Exterior n'est pas adapté pour recouvrir les zones soumises à un trafic piétonnier élevé. Le système d'absorbeur d'UV dans UltraClear Exterior provoquera une confère une subtile teinte marron transparente.</p> <p>ÉCOLOGIQUEMENT ACCEPTABLE : À base d'eau, UltraClear Exterior émet beaucoup de moins de COV (composés Organiques Volatiles) dans l'atmosphère que les produits de revêtement transparents pour extérieur à base d'huile, ce qui rend UltraClear Exterior plus sûr à utiliser et beaucoup plus respectueux de l'environnement.</p>

Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> A base d'eau Ne jaunit pas Qualité marine Faible odeur

Avantages
<ul style="list-style-type: none"> Acceptable pour l'environnement Conserve la couleur naturelle du bois □ Dur et résistant Idéal pour les bâtisses/structures occupées

Utilisation
<p>Utilisation sur bois et boiseries extérieurs, poutres, encadrements de fenêtres et portes. UltraClear Exterior peut aussi être utilisé sur l'intérieur des boiseries et bois extérieurs et encadrements de portes et fenêtres.</p> <p>Note : UltraClear Exterior n'est pas adapté pour les zones de grand passage (telles que les decks de terrasses et passerelles. Pour ce type de zones utiliser Intergrain UltraDeck® ou Intergrain NaturalStain.</p>

Précautions et limitations
<p>Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes ou les surfaces exposées à la lumière directe du soleil au risque de rendre l'application plus difficile.</p> <p>Ne pas appliquer en cas de température ambiante supérieure à 35° C ou inférieure à 10° C ou si de la pluie ou de la rosée sont prévues dans les 4 heures après l'application. En cas de température supérieure à 28° C humidifier légèrement le bois avant utilisation pour faciliter l'application du produit.</p>

Résistance			
Au climat :	Excellente	Au sel :	Non affecté pour les projections ou renversement
À la chaleur :	Jusqu'à 100° C. Toute température plus élevée provoquera un ramollissement du film. Utiliser des tapis de protection si nécessaire.	À l'eau :	Bonnes résistance
Aux solvants :	Bonne	À l'abrasion :	Non adapté pour les surfaces à fort trafic telles que les decks de terrasses et passerelles
À l'acide :	Bonne	Aux alcalins :	bonne

Propriétés typiques				
Niveau de brillance	Satiné	Diluant	Eau	
Couleur	Subtile teinte marron transparent	Nombre de composants	1	
Nombre de couches	3 minimum	Toxicité	Sans plomb. Le film sec n'est pas toxique.	
Niveau de COV (Composé Organique Volatile)	< 65 gr/litre	Répond aux obligations ¹ GBCA en matière de COV (composé organique volatile)	Oui. COVT : les composés organiques volatiles totaux sont calculés conformément à la méthodologie stipulée dans les manuels Green Star Technical Manuals. Le contenu des COVT est théoriquement calculé comme étant la somme totale des valeurs COV des composants des matières premières du produit. Ces matières comprennent la base de la peinture plus les teinture nécessaires à faible COV pour les couleurs non emballées en usine.	
Sec au toucher :	1 heure			
Méthode de nettoyage	À l'eau			
Méthode d'application	Pinceau, vaporisateur, pulvérisateur sans air, tampon			
Conditions d'application	Solides par volume	37		
		Minimum	Maximum	
	Film mouillé par couche (microns)	-	-	Recommandé
	Film sec par couche (microns)	-	-	91
	Couches ultérieures	4 heures	7 jours	34
	Couverture théorique (m ² /litre)	-	12	11
Notes sur les Propriétés typiques	<p>COUVERTURE : 10 à 12 m² par litre en fonction de la porosité du bois.</p> <p>SÉCHAGE ET COUCHES ULTÉRIEURES Tous les temps de séchage sont donnés pour 25° C et 50% d'humidité Sec au toucher : 1 heure Couche ultérieure : laisser sécher pendant 4 heures et au maximum pendant 7 jours entre 2 couches. En cas de conditions climatiques humides ou froides, c.à.d. un temps de séchage plus long, laisser sécher toute la nuit entre 2 couches. Séchage à cœur : 7 jours LES TEMPS DE SÉCHAGE SERONT PLUS LONGS EN CAS DE CONDITIONS CLIMATIQUE INFÉRIEURES A 25° C ET D'HUMIDITÉ SUPÉRIEURE A 50%</p>			

¹ GBCA = Green Building Council of Australia

Guide d'application	
Préparation des surfaces	<ul style="list-style-type: none"> • BOIS NU NEUF Poncer le bois pour obtenir une surface uniforme. Assurez-vous que le bois est sec et sans salissures, cire, huile ou graisse. Nettoyer le bois avec un produit tel que Brushbox, Spotted Gum, Cypress ou Tallowood avec de l'alcool à brûler et laisser sécher. Ne pas utiliser de laine de verre sur le bois sur lequel doit être appliqué UltraClear Exterior au risque de provoquer des tâches. • BOIS DÉJÀ PEINT, TEINTÉ, HUILÉ OU VERNIS □□□□□□□□oute peinture et revêtement doivent être entièrement éliminés pour retrouver le bois nu. Pour éliminer le revêtement poncer et utiliser une combinaison de Intergrain Liquid 8™ Timber Stripper* et de ponçage. • BOIS VIEILLI, GRIS OU MOISI □□□□□□□□□□□□obtenir une surface nu, puis éliminer la poussière de ponçage. Note : il est fortement recommandé d'arrondir les angles pointus ou aigus pour une meilleure durabilité du film sec. • TOUS LES MATÉRIAUX COMPOSITES ET SUBSTRATS EN BAMBOU Poncer et éliminer la poussière de ponçage, puis effectuer un test d'adhérence en appliquant UltraClear Exterior sur une petite zone d'environ 25 cm x 25 cm. Laisser sécher pendant 12 heures puis apposer fortement une bande de scotch sur la zone du test et arracher très rapidement le scotch. Si le des morceaux de film sont sur le scotch, la surface n'est pas adaptée. <p>Dans des endroits humides ou en zone tropicale ou susceptibles de faire moisir le bois celui-ci dit doit être traité avec Intergrain TSS™ Mould Preventer*. Après application de TSS Mould Preventer attendre au minimum 4 heures avant d'appliquer UltraClear Exterior.</p> <p>Les trous de clous et les défauts de surface doivent être bouchés avec Intergrain Woodblend™</p> <p>En suivant précisément les instructions d'application ci-dessous appliquer 3 couches de UltraClear Exterior.</p>
Procédure d'application et matériel	<p>NE PAS APPLIQUER AU ROULEAU.</p> <p>Bien mélanger avant et pendant l'utilisation du produit en utilisant une spatule/agitateur plat. Pour faciliter l'application et obtenir le meilleur résultat possible lors de l'application de grandes zones ou s'il fait chaud, ajouter Intergrain Hot Weather Additive™ dans UltraClear Exterior conformément aux instruction sur l'étiquette du produit.</p> <p>Appliquer 3 couches de UltraClear Exterior en utilisant un pinceau synthétique ou en soie de bonne qualité, ou un tampon applicateur ou vaporisateur (pulvérisateur ou pulvérisateur sans air). 4 couches voire plus seront nécessaires en cas de conditions extrêmes telles que pleine exposition au soleil, environnements marins ou zones humides ainsi que pour les bois très poreux. Lorsqu'appliqué correctement (voir « couverture ») le revêtement sera laiteux mais deviendra transparent au séchage.</p> <p>Ne pas essayer d'obtenir la transparence en appliquant le produit avec trop de coups de pinceau ; un trop grand nombre de coups de pinceau ou une couche trop fine résulteront en un film trop fin ce qui compromettra les performances et la durabilité du produit.</p> <p>En cas d'application au vaporisateur, appliquer le produit dans l'autre sens sur la zone qui a reçu le produit pour s'assurer que la zone est complètement et uniformément recouverte.</p> <p>Appliquer dans le sens du bois/planche y compris sur les bords exposés et sur les bouts exposés. Si nécessaire poncer légèrement entre chaque couche pour éliminer les inégalités.</p> <p>Maintenir entre-ouvert pendant plusieurs jours si possible les portes et fenêtres sur lesquelles du produit vient d'être appliqué. Si les fenêtres ou portes doivent être fermées utiliser des bandes de « tight closing strip » (bandes de fermeture) pour éviter que les surfaces ne se collent entre elles.</p> <p>COLORATION Si le bois doit être teinté/lazuré préparer le bois conformément à la PRÉPARATION DES SURFACES CI-DESSUS, puis appliquer Intergrain NaturalStain conformément aux instructions d'application sur l'étiquette du produit.</p> <p>MAINTENANCE/ENTRETIEN Effectuer une inspection de contrôle tous les 12 mois. Note : pour les environnements marins l'inspection de contrôle doit être faite tous les 3 mois. Une meilleure protection et la facilité d'entretien sont assurées si UltraClear Exterior est utilisé avant détérioration du film et avant que le bois nu n'apparaisse. La première indication d'un besoin d'une nouvelle couche de produit sera observée si des brèches/fragmentations sont constatées ou si le film devient plus fin sur les bords ou les zones qui n'auraient pas reçues suffisamment de produit lors de l'application initiale. Si de petites zones du bois ont vieilli causant la détérioration du revêtement, poncer la zone affectée jusqu'à retrouver le bois nu, éliminer la poussière de ponçage et appliquer le produit. Pour des zones plus étendues poncer la zone en utilisant une combinaison de Liquid 8 Timber Stripper* et de ponçage, puis appliquer de nouveau le produit en suivant les instructions d'application. Pour passer de nouvelles couches quand la zone est en bonne condition, poncer légèrement, éliminer la poussière de ponçage et appliquer une couche de UltraClear Exterior.</p>

Hygiène et Sécurité			
N° de FDS (fiche de données de sécurité)	21727	Utilisation des précautions de sécurité	Garder hors de la portée des enfants. Glissant si renversé, nettoyer immédiatement. Éviter le contact avec la peau et les yeux ou éviter de respirer les vapeurs, la poussière ou brouillard de vaporisation. Porter des gants imperméables et des lunettes de sécurité. Utiliser le produit uniquement dans des zones bien ventilées. Se laver les mains après utilisation du produit.
Effets sur la santé	<p>PREMIERS SOINS : en cas d'empoisonnement contacter un médecin ou le centre antipoison (AUSTRALIE : 131 126 ; NZ 0800 764 766)</p> <p>EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche avec de l'eau. NE PAS PROVOQUER le vomissement. Donner un verre d'eau à boire.</p> <p>YEUX : en cas de produit dans les yeux, maintenir les yeux ouverts et rincer en faisant couler de l'eau pendant au moins 15 minutes.</p> <p>PEAU : en cas de contact avec la peau, enlever les vêtements et rincer la peau abondamment.</p> <p>INHALATION : quitter la zone contaminée.</p> <p>INFORMATION D'URGENCE : 24/7 : AUST – 1800033111 ; NZ 0800734607</p> <p>SERVICE CLIENT INTERGRAIN : pour plus d'information sur le produit ou pour des conseils d'application ou information sur la FDS contacter en Australie : 1800630285 ; en Nouvelle Zélande 0800222687</p>	Inflammabilité	Produit non inflammable
Suppression du feu	Si impliqué dans un feu utiliser un brouillard d'eau, de la mousse ou des agents secs. Éviter de respirer les produits résultants de la combustion.	Équipements de protection	Porter des gants imperméables et des lunettes de sécurité
Stockage	Garder hors de la portée des enfants	Élimination	Consulter les autorités locales pour les conseils d'élimination du produit. Ne pas vider dans le réseau d'évacuation d'eau, ni les égouts ni les voies d'eau.

Transport et Stockage			
Colis A	552 94982		
Disponible en :	1 litre, 4 litres ; 10 litres	Poids	1,2 kg ; 4,6 kg ; 12 kg

Avertissement

Dulux, Selleys et autre marque suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.

Renonciation:

Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout département de « DuuxGroup (Australie) Pty ou ses entités (collectivement Dulux Group) » en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé approprié et fiable par Dulux Group. Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de Dulux Group est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattachée A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à Dulux Group par toute condition ou garantie implicite par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent de telle exclusion ou modification.

Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données sur produit) individuelles. Dulux Group, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Levene, Acratex et d'autres marques suivies de ® sont des marques déposées de Dulux Group Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Note: ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.

Dulux Group (Australie) Pty Ltd – 1956 Dandenong Road - CLAYTON – Victoria 3168 – Australie – ABN 67 000 049 427