

## Ultragrain UltraGrip (Ultragrain Ultra-Adhérence)

<b>Section A</b>	552 94992
------------------	-----------

### Description

Intergrain Ultragrip est un additif antidérapant qui a été spécialement formulé pour être utilisé dans divers revêtements \*compatibles à base d'eau. Quand il est utilisé avec ces produits UltraGrip permet un fini durable avec un haut niveau de performance qui réduit la tendance des bois pour les decks/terrasses, les passerelles/trottoirs/allées extérieurs, sols intérieurs et escaliers à devenir glissant quand mouillés.

### Caractéristiques

- Additif antidérapant
- Utilisation en intérieur et extérieur

### Avantages

- Augmente la résistance au glissement
- Nombreuses possibilités d'applications

### Performance

<b>Climat</b>	Adapté pour application en intérieur et extérieur
---------------	---

### Propriétés

<b>Nombre de composant</b>	1	Niveau de C.O.V. (Composé Organique Volatile) :	0 g/l
<b>Répond aux exigences C.O.V. du « GBCA » ((Green Building Council of Australia) (Commission australienne pour une construction verte).</b>	<p>Oui</p> <p>Les valeurs de la teneur en Composé Organique Volatile Total (COVT) sont calculées conformément à la méthodologie stipulée dans les « Green Star Technical Manuals » (manuels techniques Green Star). La teneur en Composé Organique Volatile Total est théoriquement calculé comme étant la somme des valeurs COV connues des composants des matières premières du produit. Ces matières comprennent la peinture de base et le colorant bas niveau de COV nécessaire pour les teintes non effectuées en usine.</p>		
<b>Nettoyage</b>	Eau		

### Application

Procédure d'application et équipement	<p>*Le brillant et lustre seront inférieurs à la normal lors de l'application d'un produit dans lequel UltraGrip aura été ajouté.</p> <p>*compatible avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intergrain UltraDeck</li> <li>- Intergrain Natural Stain</li> <li>- Intergrain DWD</li> <li>- Intergrain UltraFloor Satin</li> <li>- Enviropro Endure 1 Pack Satin</li> <li>- Enviropro Endure 2 Pack Satin</li> <li>- Feast Watson Enviromax Low Sheen</li> </ul> <p>Le pourcentage d'ajout est 5% c.à.d.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 200 gr d'UltraGrip pour 4l de produit</li> <li>- 250 gr d'UltraGrip pour 5l de produit</li> <li>- 500 gr d'UltraGrip pour 10l de produit</li> </ul> <p>Le brillant et lustre seront inférieurs à la normal lors de l'application dans lequel UltraGrip aura été ajouté.</p>
---------------------------------------	---

<b>Santé &amp; Sécurité</b>			
<b>N° de FDS (fiche de données de sécurité)</b>	21728	<b>Précautions à prendre :</b>	Assurer une ventilation adéquate. Se laver les mains après utilisation.
<b>Effets sur la santé</b>	<p>Pour les informations détaillées se référer à l'étiquette du produit et à la Fiche en vigueur des Données de Sécurité des Matériaux disponible chez les revendeurs et dans les bureaux des Services Client INTERGRAIN.</p> <p>Éviter de respirer dans un environnement poussiéreux et éviter le contact avec la peau et les yeux.</p> <p><b>PREMIERS SOINS</b> : en cas d'empoisonnement contacter un médecin.</p> <p><b>EN CAS D'INGESTION</b> : boire beaucoup d'eau, consulter un médecin.</p> <p><b>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX</b> : rincer avec beaucoup d'eau, consulter un médecin.</p>	<b>Flammabilité :</b>	Ce produit n'est pas inflammable.

<b>Équipement de protection</b>	Protection pour les yeux, masque anti-poussière et gants	<b>Rangement</b>	Garder hors de la portée des enfants
<b>Élimination</b>	Adapté pour élimination dans les déchèteries approuvées		

<b>Transport et stockage</b>			
<b>Lot A</b>	55294992		
Volume 200 gr – 500 gr	Poids 350 gr – 800 gr		

**Avertissement :**

Dulux et les autres marques suivies de ® sont des marques déposées et les marques suivies de ™ sont des marques de commerce.

Les données fournies dans le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois c'est la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours actuelles avant utilisation d'un quelconque de ces systèmes de revêtement.

**Renonciation :**

Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par DuluxGroup (Australie) Pty Ltd ou ces entités liées (collectivement DuluxGroup) en relation avec les produits manufacturés par lui ou leur utilisation et application sont fournis de bonne foi et sont considérés appropriés et fiables. Toutefois, tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni by DuluxGroup sont fournis sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattachée A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à "DuluxGroup" par toute condition ou garantie implicite par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent une telle exclusion ou modification.

Il est attendu que les résultats de l'application de ces systèmes de revêtement soient tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les (Product data sheet) fiches de données individuelles.

DuluxGroup, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Levene, Acratex et d'autres marques suivies de ® sont des marques déposées de DuluxGroup (Australie) Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies de ™ sont des marques de commerce.

Note: ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.

DuluxGroup (Australie) Pty Ltd - 1956 Dandenong Road – Clayton – VICTORIA 3168 – AUSTRALIE \_ ABN 67 000 049 427