

|  |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
|--|----|---|----|----|----|----|---|----|--|--|--|------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--------------|--|---------------------|
| <b>DULUX</b>   |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| <b>DuSpec</b>  |    | <b>FICHE DE DONNÉES</b>   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| <b>DULUX Suede Effects (Effet Daim/Suède)</b>  |    |   |    |    |    |    | Fiche de données n° AUDD0045                                  |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Code produit 690-82584   |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| <b>APPROBATIONS</b> P/A  |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| <b>Description</b>   |    | « Dulux suede Effects » est une peinture à base d'eau qui s'applique directement pour obtenir un fini qui ressemble au daim/suède. On peut aussi appliquer la technique du chiffon ou de l'éponge pour l'application.   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
|  |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| <b>Caractéristiques</b>  |    |   |    |    |    |    | <b>Avantages</b>  |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Effet de peinture tendance   |    |   |    |    |    |    | Donne du style au lieu où la peinture est appliquée           |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Peinture unique en son genre   |    |   |    |    |    |    | Plus rapide et plus économique que si appliquer par un expert |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Système complet en une seul produit  |    |   |    |    |    |    | Application facile au pinceau ou au rouleau                   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Peu d'expertise nécessaire   |    |   |    |    |    |    | L'effet souhaité est facile à obtenir                         |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Fini mat   |    |   |    |    |    |    | Cache les imperfections/irrégularités des murs ou plafonds.   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
|  |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| <b>Utilisation</b>   |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Dulux suede Effects est un système complet en un seul produit qui permet un fini ressemblant au daim/suède brossé. Formulé pour donner suffisamment de temps pour travailler le produit dans un mouvement croisé nécessaire pour obtenir l'effet souhaité. |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
|  |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| <b>Résistance</b>  |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Au climat:   |    | Recommandé pour utilisation en intérieur  |    |    |    |    | Sel   |    | Pas applicable   |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| A la chaleur:  |    | jusqu'à 60°   |    |    |    |    | Eau   |    | Attendre 48 heures avant d'exposer à la vapeur ou condensation et plus longtemps s'il fait frais |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Au solvant:  |    | Sensible au hydrocarbures   |    |    |    |    | Abrasion  |    | Résiste à un léger polissage   |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| A l'acide:   |    | Pas applicable  |    |    |    |    | Alcalin   |    | Pas applicable   |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
|  |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| <b>Propriétés standard et données d'application</b>  |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Niveau de brillance:   |    | Effet mat   |    |    |    |    | Dilution  |    | Non recommandé   |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Indicateur de niveau de brillance:   |    | <table border="1"> <tr> <td><b>X</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>85</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </table> |    |    |    |    |   |    |  |  |  | <b>X</b>   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |  | Couverture : |  | 8 m <sup>2</sup> /l |
| <b>X</b>   |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| 5  | 10 | 20  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70  | 85 | 100  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
|  |    |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  | Composant: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Solides volume:  |    | 40.0  |    |    |    |    | Toxicité  |    | Sans plomb. La peinture sèche n'est pas toxique et conforme à la norme AS1647, Section 3.        |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Couleur:   |    | Peut être teinté en 20 couleurs daim/suède. Peut aussi être teinté avec 20 couleurs toscanes  |    |    |    |    | Épaisseur couche mouillée                                     |    | 188 µm recommandé  |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Nombre de couches  |    | 2   |    |    |    |    | Épaisseur couche sèche  |    | 75 µm recommandé   |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |
| Séchage au touché  |    | 1 à 2 heures  |    |    |    |    | Autre couche  |    | Après 4 heures   |  |  |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |              |  |                     |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Nettoyage                | Eau              |
| Méthode<br>d'application | Pinceau, rouleau |

|                                |                     |                        |            |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| <b>Fiche de données:</b>       | DULUX Suede Effects |                        |            |
| <b>DuSpec Code de données:</b> | AUDD0045            | <b>Page</b>            | 2 de 3     |
| <b>Numéro d'émission:</b>      | 7.0                 | <b>Date d'émission</b> | 11.10.2005 |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>DULUX</b>   |                              |
| <b>DuSpec</b>  | <b>FICHE DE DONNÉES</b>      |
| <b>DULUX Suede Effects (Effet Daim/Suède)</b>  | Fiche de données n° AUDD0045 |
| <b>Application</b>   |                              |
| <b>Préparation de la surface</b>   |                              |
| <b><u>Surface déjà peinte :</u></b>  |                              |
| <p>Dulux effet daim/suède peut être appliqué sur une surface déjà peinte à la condition qu'elle soit sans salissure, graisse ou poussière. Enlever en grattant toute écaille ou peinture inégale puis poncer pour obtenir une surface propre et lisse. Les surfaces déjà peintes avec des peintures brillantes ou satinées doivent être poncées pour obtenir un effet mat.</p>   |                              |
| <b><u>Surface non peinte :</u></b>   |                              |
| <p>Le Placoplatre, ciment ou brique doivent être nus. Brosser pour enlever toute la poussière. Enlever toute trace de graisse, cire ou moisissure. Appliquer une couche de sous-couche/apprêt « DULUX Acrylic Sealer undercoat ». Dulux Suede Effect n'est pas approprié pour les surfaces poreuses ; des tâches apparaîtront si appliqué sur des surfaces dont la porosité varie. Si des tâches apparaissent passer une couche de sous-couche « DULUX Oilbased Undercoat » sur toute la surface puis 2 couches de Dulux Suede Effects.</p>  |                              |
| <b><u>Application et équipements :</u></b>   |                              |
| <p>Il est en général nécessaire de passer 2 couches de Dulux Suede Effects pour obtenir l'effet désiré. Bien mélanger avant utilisation en utilisant une large spatule par un mouvement de haut en bas pour bien mélanger le produit. Il n'est pas recommandé de diluer Dulux Suede Effects. Avant de commencer faire un test de votre méthode d'application sur une grande planche correspondant au mur sur lequel vous allez appliquer la peinture. Appliquer le produit au pinceau sur les zones qui ne sont pas accessibles avec un rouleau. La première couche peut être appliquée au pinceau ou au rouleau (ce qui est le plus facile). La 2<sup>ème</sup> ou dernière couche peut être appliquée avec un pinceau large (10 cm ou plus) en croisant les coups de pinceaux de façon aléatoire pour obtenir l'effet daim/suède. Assurez-vous de bien superposer en croisant les coups de pinceaux pour recouvrir toute la surface et obtenir un fini régulier.</p> |                              |
| <b><u>Application au chiffon ou à l'éponge :</u></b>   |                              |
| <p>Appliquer une couche de DULUX Suede Effects au rouleau. Après séchage (4 heures) appliquer une seconde couche sur une surface d'environ 2 m<sup>2</sup>. Avant que la peinture ne soit sèche appuyer un chiffon ou éponge humide sur la surface peinte. Puis retirer le chiffon ou éponge. Ne pas essuyer avec le chiffon ou éponge, juste appuyer puis retirer.</p>  |                              |
| <b><u>Notes :</u></b>  |                              |
| <p>La couleur s'éclaircit au séchage et l'effet « daim/suède » n'apparaîtra qu'après environ 30 minutes à 25°C.</p> <p>L'effet final dépend beaucoup de la technique d'application.</p> <p>L'effet « daim/suède » est plus évident pour les couleurs foncées que pour les couleurs claires.</p>  |                              |
| <b>Santé et Sécurité</b>   |                              |
| <b>N° de FDS (Fiche de Données de Sécurité) 45509</b>  | <b>Effets sur la santé:</b>  |

|                                |                     |                        |            |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| <b>Fiche de données:</b>       | DULUX Suede Effects |                        |            |
| <b>DuSpec Code de données:</b> | AUDD0045            | <b>Page</b>            | 3 de 3     |
| <b>Numéro d'émission:</b>      | 7.0                 | <b>Date d'émission</b> | 11.10.2005 |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Équipement de protection:</b><br/>EPI – Équipement de Protection individuelle:<br/>Porter des lunettes de protection</p>  | <p>Pour des informations détaillées sur les effets sur la santé se référer à l'étiquette du produit ou la FDS disponible aux services commercial ou ventes.</p> <p>Effets sur la santé: les éclaboussures sur les yeux peuvent provoquer des irritations.</p> |
| <p><b>En cas d'urgence appeler le: 1 800 033 111</b></p>  |   |
|   |   |
| <p><b>Précautions et limitations</b></p> <p>Toute préparation et peinture doit être en conformité avec la norme AS2311 : la peinture de bâtiments. La température pendant l'application doit être entre 10 et 30°C et doit rester à plus de 10°C pendant le séchage. En cas de condition climatique fraîche ou humide le temps de séchage doit être prolongé. Parce que le produit contient de nombreuses particules il n'est pas recommandé de l'appliquer au pulvérisateur. Une fois totalement sèche la peinture peut être légèrement nettoyé avec un chiffon très légèrement humidifié d'une solution d'eau et de détergent. Le produit n'est pas adapté pour les zones de grand passage ou forte usure. La première couche semblera plus claire que la couleur sur le nuancier en particulier sur les surfaces poreuses.</p> |   |

|                         |                     |                 |            |
|-------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| Fiche de données:       | DULUX Suede Effects |                 |            |
| DuSpec Code de données: | AUDD0045            | Page            | 2 de 3     |
| Numéro d'émission:      | 7.0                 | Date d'émission | 11.10.2005 |

|  |  |                                  |                |
|--|--|----------------------------------|----------------|
| <b>DULUX</b>   |  |                                  |                |
| <b>DuSpec</b>  |  | <b>FICHE DE DONNÉES</b>          |                |
| <b>DULUX Suede Effects (Effet Daim/Suède)</b>  |  | Fiche de données n° AUDD0045     |                |
| <b>Transport et stockage</b>   |  |                                  |                |
| <b>Pack A</b>  | 690-82584  |                                  |                |
| <b>Disponible en</b>   | 1l - 4l  | <b>Point d'éclair</b>            | Pas applicable |
| <b>Poids</b>   | 1.3 Kg – 5.2kg   | <b>N° UN</b>                     | Pas applicable |
| <b>Classe Produits Dangereux</b>   | Produit non dangereux : aucune obligation particulière pour le transport | <b>Classe de conditionnement</b> | Pas applicable |
| <b>Avertissement</b>   |  |                                  |                |
| <p>Dulux et autre marque suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.</p> <p>Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.</p> <p><b>Renonciation:</b></p> <p>Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout département de "Orica Consumer Products" en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé approprié et fiable par "Orica Consumer Products". Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de "Orica Consumer Products" est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattaché A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à "Orica Consumer Products" par toute condition ou garantie implicite par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent de telle exclusion ou modification.</p> <p>Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données sur produit) individuelles.</p> <p>Orica, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Level, Acratex et d'autres marques suivies de ® sont des marques déposées de Orica Australia Pty Ltd ABN 99 004 117 828. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.</p> <p>Note: ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.</p> <p>Orica Consumer Products – 1970 Princess Highway – Clayton – Victoria 3168 – Australie – ABN 99 004 117 828</p> |  |                                  |                |

|                                |                     |                        |            |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| <b>Fiche de données:</b>       | DULUX Suede Effects |                        |            |
| <b>DuSpec Code de données:</b> | AUDD0045            | <b>Page</b>            | 3 de 3     |
| <b>Numéro d'émission:</b>      | 7.0                 | <b>Date d'émission</b> | 11.10.2005 |