

DULUX DuSpec	FICHE DE DONNÉES
Dulux Copper Effect - Effet Cuivre	AU_DD02350

Section A	690-D0102			
Description				
Produit un effet métallique cuivré. Utilisation sur les murs et les accessoires/objets de décoration				
Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> • Aspect du cuivre • À base d'eau • Adapté pour les surfaces en intérieur et extérieur 				
Avantages				
<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage à l'eau • Utilisation sur les murs et accessoires/objets de décoration 				
Utilisations				
Dulux Copper Effect s'applique au rouleau ou pinceau pour créer un effet métallique cuivré.				
Précautions et Limites				
<p>Si vous utilisez Dulux Copper Effects seul, les traces (doigts par exemple) marqueront facilement. Pour protéger le fini appliquer une fine couche de Dulux Design Clear Top Coat 12 heures après l'application de la dernière couche de Dulux Copper Effect.</p> <p>Non adapté en cas d'utilisation intense, d'un objet par exemple, ou dans des zones mouillées ou surfaces absorbantes.</p> <p>Éviter l'exposition à la vapeur, la pluie ou la condensation pendant 48 heures. Si après application de Dulux Copper Effect une couche de liant/isolant est appliquée, la surface peut être légèrement nettoyée avec un chiffon humide.</p>				
Propriétés				
Nombre de couches	2	Sec au touché	2 heures	
Nettoyage	A l'eau			
Description du nettoyage	Nettoyer les pinceaux et autres équipements à l'eau Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier ou toilettes			
Méthode d'application	Pinceau et rouleau			
Conditions d'application	Film mouillé par couche (microns) Film sec par couche (microns) Couche ultérieure (durée) Couverture (m²/L)	Minimum 12 heures 6	Maximum Sans limite 8	Recommandé

DULUX DuSpec	FICHE DE DONNÉES
Dulux Copper Effect - Effet Cuivre	AU_DD02350

Application

Préparation de la surface

S'assurer que toutes les surfaces sont propres et sèches avant l'application du produit. Brosser pour éliminer toute la poussière.

Surfaces déjà peintes

Laver les surfaces à peindre en utilisant une solution de savon alcalin et eau pour éliminer toute trace de salissure, huile, graisse, etc. En cas de moisissure ou mildiou, laver la surface avec une solution d'eau et de javel. Diluer 1 part de javel pour 3 part d'eau. Porter des gants et des lunettes de protection. Utiliser un tampon gratteur (dos vert d'une éponge vaisselle) pour légèrement gratter la surface et s'assurer de l'élimination physique de toute trace de moisissure. Laisser la solution eau/eau de javel sur la surface pendant 15 minutes, puis enlever la solution et rincer bien à l'eau claire, éponger et laisser sécher. En cas de moisissure ou mildiou important, répéter le processus jusqu'à élimination totale de toute la moisissure ou mildiou.

Les surfaces doivent être poncées pour éliminer les écailles de peinture ou toute trace d'écaillage ou de farinage de peinture. Poncer toutes les surfaces lisses ou semi-lustrées jusqu'à obtention d'une surface mate, éliminer la poussière avec un chiffon mouillé, et répéter le nettoyage jusqu'à ce que toute la poussière soit éliminée. Appliquer une couche de Dulux 1 Step® Acrylic Primer Sealer Undercoat (sous-couche acrylique) sur toutes les zones qui ont été réparées ou qui ont un niveau irrégulier de brillance.

Plaque au plâtre surfacé nu ou ciment monté et brique

Brosser pour éliminer la poussière. Appliquer une couche de Dulux 1 Step® Acrylic Primer Sealer Undercoat (sous-couche acrylique) ou de Dulux Acrylic Sealer Undercoat (sous-couche acrylique liant).

Bois nu en intérieur

Poncez jusqu'à obtenir une surface lisse puis appliquer une couche de Dulux 1 Step® Acrylic Primer Sealer Undercoat (sous-couche acrylique). Pour obtenir un meilleur résultat sur le plâtre sec nu et les surfaces poudreuses, appliquez une couche de Dulux Sealer Binder (liant).

Surfaces métalliques

Dégraisser soigneusement et appliquer Dulux All Metal Primer (apprêt tout métal).

Méthode d'application et équipements

Mélanger soigneusement avant utilisation. Avant de commencer, faire un test de votre méthode d'application sur un grand morceau de contre-plaqué propre et sec. Masquer les murs adjacents, les plinthes et les moulures. Appliquer au pinceau la peinture sur les pourtours du mur. Appliquer une première couche en utilisant un rouleau à poils moyens par pression légère du rouleau sur le mur. Passer le rouleau sur les pourtours peints pour éliminer les marques de pinceau.

Laisser sécher pendant 12 heures avant application d'autres couches.

Travaillez par petites zones, appliquer une seconde couche au rouleau. Pendant que la peinture est encore mouillée, tirer le pinceau sur la surface par mouvements aléatoires en superposant les coups de pinceau pour obtenir un effet irrégulier. Éviter les retouches.

Pour un effet de cuivre vieilli, appliquer Dulux Copper Patina Effect (cuivre patiné). Si vous utilisez Dulux Copper Effect seul, la surface marquera facilement. Pour protéger le fini, appliquer une fine couche de Dulux Design Clear Top Coat (couche de fini transparent) 12 heures après application de la dernière couche de Dulux Copper Effect.

DULUX DuSpec	FICHE DE DONNÉES
Dulux Copper Effect - Effet Cuivre	AU_DD02350

Santé et Sécurité	
N° de FDS (Fiche de Données de Sécurité) DLXGHCEN002635	Utilisation des précautions de sécurité Garder hors de la portée des enfants. Éviter d'avaler le produit. Éviter le contact avec les yeux. Éviter le contact prolongé avec la peau. Assurer une ventilation suffisante. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement à grande eau. En cas d'application de Dulux Patina Green porter dans gants et des lunettes de sécurité.
Lien FDS https://go.lupinsys.com/duluxgroup/harms/published_materials/2f47e74566360711bc538b0494f127a7-published/attachments/ffd32d4b04ee9b7bbd4e07403dece271.pdf	
Effets sur la santé : En cas d'empoisonnement contacter un médecin ou le centre antipoison au SAMU 15 ou SOS-Médecin 78 77 25 INGESTION : rincer la bouche avec de l'eau. Si le produit a été avalé, NE PAS INDUIRE LE VOMISSEMENT. Donner un verre d'eau à boire. YEUX : En cas de projection dans les yeux, maintenir les yeux ouverts et faire couler l'eau pendant au moins 15 minutes. PEAU : en cas de contact avec la peau, enlever les vêtements contaminés et laver la peau soigneusement à grande eau. INHALATION : mettre immédiatement la personne à l'air libre. Pour plus d'information sur le produit ou sur les méthodes d'application ou sur le Fiche de Données de Sécurité contacter le Service Client au ??????? Pour des conseils médicaux spécialisés et en cas d'urgence contacter le SAMU 15 ou SOS-Médecin 78 77 25	Extinction d'un feu En cas de feu utilisez un brouillard d'eau, de la mousse ou des agents secs. Éviter de respirer les fumées ou produits de la combustion (uniquement pour >4 Litres)
Équipements de protection Porter des lunettes de sécurité et des gants imperméables. En cas de pulvérisation du produit porter un masque respiratoire ou un respirateur.	Élimination Le produit est glissant si répandu au sol. Nettoyer immédiatement. Ne pas contaminer les eaux de pluie avec le produit ou l'eau de nettoyage. Ne pas jeter l'eau de nettoyage dans l'évier ou toilette. A la fin de l'utilisation du produit, laisser le pot ouvert dans un endroit bien ventilé jusqu'à séchage complet, et quand bien sec éliminer le pot dans le conteneur de recyclage approprié. Pour l'élimination du pot, dans les déchets domestiques respecter les consignes des autorités locales, sinon conserver les pots et les éliminer dans les lieux appropriés de collecte des déchets chimiques.
En cas d'urgence, appelez le SAMU 15 ou SOS-Médecin 78 77 25	

Transport et stockage			
Pack A	690-D0102	Dénomination produit	SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (urée chlorhydrate) CONTIENT DU CUIVRE
Disponible en	500 ml – 1L	Poids	680 gr – 1.31 kg
Numéro UN	3082	Class de produit dangereux	DG9, classé produit dangereux pour le transport par route, chemin de fer, par mer et par air.

Renonciation : Dulux, Selleys et les autres marques suivies de ® sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques commerciales.

Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de leur publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.

Renonciation : Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout service de "DuluxGroup (Australia) Pty Ltd" ou ses entités liées (collectivement le DuluxGroup) en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé approprié et fiable par "DuluxGroup" toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de "DuluxGroup" est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattachée A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à "OriDuluxGroup" par toute condition ou garanties implicites par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent de telles exclusions ou modifications. Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données produit) individuelles. DuluxGroup, Dulux, Selleys, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Levene, Acratex et d'autres marques suivies de ® sont des marques déposées de DuluxGroup (Australia) Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Note : ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.

DuluxGroup (Australia) 1956 Dandenong Road – Clayton – Victoria 3168 – Australie – ABN 67 000 049 427