

DULUX DuSpec	FICHE DE DONNÉES
Dulux Copper Effect - Effet Cuivre Patiné	AU_DD02349

Section A	690-DO101
------------------	-----------

Description				
Appliquer Dulux Copper Patina Effect (cuivre patiné) sur la peinture Dulux effet cuivré pour créer la patine verte du cuivre vieilli.				
Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> Appliquez au pinceau, chiffon ou éponge. 				
Avantages				
<ul style="list-style-type: none"> Créé la patine verte du cuivre vieilli Nettoyer les pinceaux et équipements à l'eau. 				
Utilisations				
Appliquer Dulux Copper Patina Effect sur Dulux Copper Effect. On obtient de meilleurs résultats si on débute l'application de Dulux Copper Patina Effect juste après la dernière couche de Dulux Copper Effect quand Dulux Copper Effect est juste sec au touché (environ 2 heures) et dans les 12 après la dernière application.				
Précautions et Limites				
Ne pas appliquer de liant transparent au risque d'éliminer ou endommager l'effet, en particulier quand récent. L'effet vieilli peut être effacé si touché, nous recommandons un vieillissement naturel. Sur les surfaces en extérieur la patine pourrait laisser des traces sur les surfaces touchées par les coulures.				
Ne pas appliquer le produit en cas de forte humidité, si la température est en dessous de 10°C ou au-dessus de 30°C.				
NOTE : Dulux Copper traité avec Dulux Copper Patina produit une réaction chimique. Les résultats varieront en fonction de l'épaisseur du film, des méthodes d'application utilisées, de la durée de séchage, de la température ambiante, du substrat, etc.				
Propriétés				
Composant	1	Nombre de couche	1 à 2	
Sec au touché	2 heures (à 25°C et 50% d'humidité relative)			
Nettoyage	A l'eau			
Description pour le nettoyage	Ne pas jeter l'eau de nettoyage dans l'évier ou les toilettes			
Méthode d'application	Rouleau			
	Film mouillé par couche (microns) Film sec par couche (microns) Couche ultérieure (durée) Couverture (m²/L)	Minimum	Maximum	Recommandé
		2 heures	12 heures	2 heures

Application et équipement
Appliquer par dessus Dulux Copper Effect. De meilleurs résultats sont obtenus si l'application débute immédiatement après que la dernière couche de Dulux Copper Effect soit sèche au touché et dans les 12 de l'application. Préparer les surfaces comme qu'indiqué sur l'étiquette de Dulux Copper Effect. Appliquer Dulux Copper Patina au pinceau ou avec un tissu mousseline en coton par mouvements aléatoires. L'effet vieilli continuera de se développer au cours des jours et semaines après l'application. Une 2 ^{ème} couche peut être appliquée si nécessaire. Ne pas appliquer de liant transparent au risque d'éliminer ou d'endommager l'effet, en particulier quand récent. Les résultats varieront selon la méthode d'application et l'environnement. La patine peut s'enlever si touché.

DULUX DuSpec	FICHE DE DONNÉES
Dulux Copper Effect - Effet Cuivre	AU_DD02350

Santé et Sécurité			
N° de FDS (Fiche de Données de Sécurité) DLXGHSEN002636		Effets sur la santé : En cas d'empoisonnement contacter un médecin ou le centre antipoison au SAMU 15 ou SOS-Médein 78 77 25 INGESTION : rincer la bouche avec de l'eau. Si le produit a été avalé, NE PAS INDUIRE LE VOMISSEMENT . Donner un verre d'eau à boire. YEUX : En cas de projection dans les yeux, maintenir les yeux ouverts et faire couler l'eau pendant au moins 15 minutes. PEAU : en cas de contact avec la peau, enlever les vêtements contaminés et laver la peau soigneusement à grande eau. INHALATION : mettre immédiatement la personne à l'air libre. Pour plus d'information sur le produit ou sur les méthodes d'application ou sur le Fiche de Données de Sécurité contacter le Service Client au ???????? Pour des conseils médicaux spécialisés et en cas d'urgence contacter le SAMU 15 ou SOS-Médein 78 77 25	
Protection générale Éviter le contact avec la peau et les yeux, ne pas respirer les vapeurs et la brume de vaporisation.		Extinction d'un feu En cas de feu utilisez un brouillard d'eau, de la mousse ou des agents secs. Éviter de respirer les fumées ou produits de la combustion (uniquement pour >4 Litres)	
Équipements de protection Porter des lunettes de sécurité et des gants imperméables. En cas de vaporisation du produit, porter un masque respiratoire ou un respirateur.		Rangement Ranger dans un endroit frais et sec et à l'abri du gel.	
Élimination Le produit est glissant si répandu au sol. Nettoyer immédiatement. Ne pas contaminer les eaux de pluie avec le produit ou l'eau de nettoyage. Ne pas jeter l'eau de nettoyage dans l'évier ou toilette. A la fin de l'utilisation du produit, laisser le pot ouvert dans un endroit bien ventilé pour le faire sécher jusqu'à séchage complet, et quand bien sec éliminer le pot dans le conteneur de recyclage approprié. Pour l'élimination du pot, dans les déchets domestiques respecter les consignes des autorités locales, sinon conserver les pots et les éliminer dans les lieux appropriés de collecte des déchets chimiques.			
En cas d'urgence, appelez le SAMU 15 ou SOS-Médein 78 77 25			
Transport et stockage			
Pack A	690-D0101	Point d'éclair	Non Applicable

Renonciation : Dulux, Selleys et les autres marques suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques commerciales.

Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de leur publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.

Renonciation : Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout service de "DuluxGroup (Australia) Pty Ltd" ou ses entités liées (collectivement le DuluxGroup) en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé approprié et fiable par "DuluxGroup" toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de "DuluxGroup" est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattachée A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à "OriDuluxGroup" par toute condition ou garanties implicites par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent de telles exclusions ou modifications. Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données produit) individuelles. DuluxGroup, Dulux, Selleys, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Levene, Acratex et d'autres marques suivies de © sont des marques déposées de DuluxGroup (Australia) Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Note : ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.

DuluxGroup (Australia) 1956 Dandenong Road – Clayton – Victoria 3168 – Australie – ABN 67 000 049 427