

<b>DULUX DuSpec</b>	<b>FICHE DE DONNÉES</b>
<b>Dulux Gold Effect - Effet Or/Doré</b>	AU_DD02351

<b>Section A</b>	690-D0105			
<b>Description</b>				
Dulux Gold Effect est un fini luxueux qui crée un effet doré scintillant. Idéal pour les murs décoratifs, les bordures, plinthes ou meubles. Disponibles en 5 couleurs.				
<b>Caractéristiques</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crée un effet doré scintillant</li> <li>• Adapté pour les surfaces en intérieur et extérieur</li> <li>• A base d'eau</li> </ul>				
<b>Avantages</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéal pour les murs décoratifs, bordures, plinthes ou meubles.</li> <li>• Peut être teinté en 5 couleurs</li> </ul>				
<b>Utilisations</b>				
Pour ajouter un touche luxueuse et sophistiquée. Idéal pour les murs décoratifs en intérieur et extérieur.				
<b>Précautions et Limites</b>				
<p>Les marques de pinceau sont une caractéristique des peintures métalliques et nacrées en conséquence nous ne recommandons pas l'application au rouleau pour la couche finale.</p> <p>Ne pas appliquer en cas de forte humidité, par température inférieure à 10°C ou au-dessus de 30_C. Éviter l'exposition à la vapeur ou la condensation pendant 48 heures après la dernière application.</p> <p>Dulux Gold Effect peut être nettoyée légèrement avec un chiffon humide.</p>				
<b>Propriétés</b>				
<b>Composant</b>	2	<b>Niveau de C.O.V.</b> (composés organiques volatils)	<41g/L	
<b>Répond aux exigences GBCA</b> (GBCA = Green Building Council of Australia)	Non	<b>Sec au touché</b>	1 heure (25°C, 50% d'humidité relative)	
<b>Nettoyage</b>	À l'eau			
<b>Méthode d'application</b>	Pulvérisateur à air, pinceau			
	<b>Film mouillé par couche (microns)</b> <b>Film sec par couche (microns)</b> <b>Couche ultérieure (durée)</b> <b>Couverture (m²/L)</b>	<b>Minimum</b>  4 heures	<b>Maximum</b>  Sans limite	<b>Recommandé</b> 100 40 10

**Préparation de la surface**

S'assurer que toutes les surfaces sont propres et sèches avant l'application du produit. Brosser pour éliminer toute la poussière.

**Surfaces déjà peintes**

Laver les surfaces à peindre en utilisant une solution de savon alcalin et eau pour éliminer toute trace de salissure, huile, graisse, etc. En cas de moisissure ou mildiou, laver la surface avec une solution d'eau et de javel. Diluer 1 part de javel pour 3 part d'eau. Porter des gants et des lunettes de protection. Utiliser un tampon gratteur (dos vert d'une éponge vaisselle) pour légèrement gratter la surface et s'assurer élimination physique de toute trace de moisissure. Laisser la solution eau/eau de javel sur la surface pendant 15 minutes, puis enlever la solution et rincer bien à l'eau claire, éponger et laisser sécher. En cas de moisissure ou mildiou important, répéter le processus jusqu'à élimination totale de toute la moisissure ou mildiou.

Les surfaces doivent être poncées pour éliminer les écailles de peinture ou toute trace d'écaillage ou de farinage de peinture. Poncer toutes les surfaces lisses ou semi-lustrées jusqu'à obtention d'une surface mate, éliminer la poussière avec un chiffon mouillé, et répéter le nettoyage jusqu'à ce que toute la poussière soit éliminée. Appliquer une couche de Dulux Acrylic Sealer Undercoat (liant acrylique) ou Dulux 1 Step® Acrylic Primer Sealer Undercoat (apprêt acrylique liant) sur toutes les zones qui ont été réparées ou qui ont un niveau irrégulier de brillance.

**Plaque au plâtre surfacé ou ciment monté ou brique**

Brosser pour éliminer la poussière. Appliquer une couche de Dulux 1 Step® Acrylic Primer Sealer Undercoat (sous-couche acrylique) ou de Dulux Acrylic Sealer Undercoat (sous-couche acrylique liant).

**Bois nu en intérieur**

Poncez jusqu'à obtenir une surface lisse puis appliquer une couche de Dulux 1 Step® Acrylic Primer Sealer Undercoat (sous-couche acrylique).

**Plâtre armé de fibre, plâtre fibreux ou plâtre sec nu**

Poncer la surface pour qu'elle soit régulière. Dépoussiérer. Appliquer une couche de Dulux Sealer Binder ou Dulux 1 Step® Acrylic Primer Sealer Undercoat. Pour de meilleurs résultats sur le plâtre nu et les surfaces poudreuses, appliquez une couche de Dulux Sealer Binder (liant acrylique).

**Surfaces métalliques**

Dégraisser soigneusement et appliquer Dulux All Metal Primer (apprêt tout métal).

**Méthode d'application et équipements**

Pour assurer une couleur uniforme, versez tout les contenants de Dulux Gold Effect dans un contenant sec et propre. Bien mélanger avant utilisation pour assurer une distribution uniforme des particules dorées. Avant de commencer, faire un test de votre méthode d'application sur un grand morceau de contre-plaqué.

Masquer les murs adjacents, les plinthes et les moulures. Appliquer au pinceau la peinture sur les pourtours du mur. Appliquer une première couche en utilisant un rouleau à poils moyens par pression légère du rouleau sur le mur. Passer le rouleau sur les pourtours peints pour éliminer les marques de pinceau.

Travaillez par petites zones, appliquer une seconde couche au rouleau. Pendant que la peinture est encore mouillée, tirer le pinceau sur la surface par mouvements aléatoires en superposant les coups de pinceau pour obtenir un effet irrégulier. Éviter les retouches.

Il n'est pas recommandé d'appliquer la dernière couche au rouleau.

<b>DULUX DuSpec</b>		<b>FICHE DE DONNÉES</b>	
<b>Dulux Gold Effect - Effet Or/Doré</b>			AU_DD02351
<b>Santé et Sécurité</b>			
<b>N° de FDS</b> (Fiche de Données de Sécurité) DLXGHSEN002633		<b>Précautions générales</b> Garder hors de la portée des enfants. Dans des conditions normales d'utilisation du produit, la ventilation naturelle doit être appropriée.	
<b>Lien FDS</b> <a href="https://go.lupinsys.com/duluxgroup/harms/published_materials/ecdebe00d6b8a7d12deb7ead7c8a64db-published/attachments/c8dff751cf6e3f13a409b388b49be6fd.pdf">https://go.lupinsys.com/duluxgroup/harms/published_materials/ecdebe00d6b8a7d12deb7ead7c8a64db-published/attachments/c8dff751cf6e3f13a409b388b49be6fd.pdf</a>			
<b>Effets sur la santé :</b> En cas d'empoisonnement contacter un médecin ou le centre antipoison au <b>SAMU 15 ou SOS-Médecin 78 77 25</b>  <b>INGESTION</b> : rincer la bouche avec de l'eau. Si le produit a été avalé, NE PAS INDUIRE LE VOMISSEMENT. Donner un verre d'eau à boire.  <b>YEUX</b> : En cas de projection dans les yeux, maintenir les yeux ouverts et faire couler de l'eau pendant au moins 15 minutes.  <b>PEAU</b> : en cas de contact avec la peau, enlever les vêtements contaminés et laver la peau soigneusement à grande eau.  <b>INHALATION</b> : mettre immédiatement la personne à l'air libre.  Pour plus d'information sur le produit ou sur les méthodes d'application ou sur le Fiche de Données de Sécurité <b>contacter le Service Client au ????????</b>  Pour des conseils médicaux spécialisés et en cas d'urgence contacter le <b>SAMU 15 ou SOS-Médecin 78 77 25</b>		<b>Généralités</b> Éviter le contact avec la peau et les yeux ou éviter de respirer les vapeurs et brouillard de pulvérisation. Lavez-vous les mains après utilisation du produit.	
<b>Extinction d'un feu</b> En cas de feu, utilisez un brouillard d'eau, de la mousse ou des agents secs. Éviter de respirer les fumées ou produits de la combustion <b>(uniquement pour &gt;4 Litres)</b>		<b>Équipements de protection</b> Porter des lunettes de sécurité et des gants imperméables. En cas de pulvérisation du produit, porter un masque contre la poussière ou un respirateur.	
<b>Rangement</b> Ranger dans un endroit frais, bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil.		<b>Élimination</b> Le produit est glissant si répandu au sol. Nettoyer immédiatement. Ne pas contaminer les eaux de pluie ou l'eau de nettoyage avec le produit. Ne pas jeter l'eau de nettoyage dans l'évier ou la toilette. À la fin de l'utilisation du produit, laisser le pot ouvert dans un endroit bien ventilé pour faire sécher le pot jusqu'à séchage complet, et quand bien sec éliminer le pot dans le conteneur de recyclage approprié. Pour l'élimination du pot, dans les déchets domestiques respecter les consignes des autorités locales, sinon conserver les pots et les éliminer dans les lieux appropriés de collecte des déchets chimiques.	
<b>En cas d'urgence, appelez le SAMU 15 ou SOS-Médecin 78 77 25</b>			

<b>DULUX DuSpec</b>	<b>FICHE DE DONNÉES</b>
<b>Dulux Gold Effect - Effet Or/Doré</b>	AU_DD02351

<b>Transport et stockage</b>			
<b>Pack A</b>	690D0105		
<b>Disponible en :</b> 500 ml – 1 litre	<b>Poids :</b> 660 gr – 1.27 Kg		
<b>Point d'éclair</b>	Non applicable	<b>Numéro UN</b>	Non Applicable
<b>Classe de produit dangereux</b>	Non classifié Produit Dangereux pour le transport par terre, train et mer. Non classifié produit dangereux pour le transport par air.	<b>Groupe d'emballage</b>	Non applicable

**Renonciation** : Dulux, Selleys et les autres marques suivies de ® sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques commerciales.

Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de leur publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.

**Renonciation** : Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout service de "DuluxGroup (Australia) Pty Ltd" ou ses entités liées (collectivement le DuluxGroup) en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé approprié et fiable par "DuluxGroup" toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de "DuluxGroup" est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattachée A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à "OriDuluxGroup" par toute condition ou garanties implicites par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent de telles exclusions ou modifications. Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données produit) individuelles. DuluxGroup, Dulux, Selleys, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Levene, Acratex et d'autres marques suivies de ® sont des marques déposées de DuluxGroup (Australia) Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

**Note** : ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.

DuluxGroup (Australia) 1956 Dandenong Road – Clayton – Victoria 3168 – Australie – ABN 67 000 049 427