

DULUX DuSpec	FICHE DE DONNÉES
Dulux Design Pearl Effect - Effet Nacré	AU_DD02369

Section A	690-D0098
Description	
Dulux Design Pearl Effect est un revêtement à base d'eau qui permet un effet nacré satiné. Dulux Design Pearl Effect est un produit spécialisé pour les zones décoratives, il peut être appliqué au pinceau ou au rouleau.	
Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • À base d'eau • Pour un effet nacré satiné • Peut être teinté 	
Avantages	
<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage à l'eau, couches ultérieures le même jour. • Permet un effet décoratif sur les murs ou meubles. • Disponible en 5 couleurs 	
Utilisations	
Dulux Design Pearl Effect est adapté pour une utilisation en intérieur sur les murs, portes, meubles et accessoires. N'est pas adapté pour les zones de grand passage ou zones à porosité variable.	

Performances			
Climat	Recommandé pour une utilisation en intérieur uniquement	Résistance à la chaleur	Résiste à des températures jusqu'à 60°C
Eau	Adapté pour une utilisation dans des zones mouillées après 48 heures de séchage.	Solvant	Sensible aux hydrocarbures et alcools
Abrasion	Faire attention d'éviter le brunissage ou les dommages		

Propriétés				
Niveau de brillance	Satiné	Diluant	Non recommandé	
Couleur	Peut être teinté en 4 couleurs nacrées			
Base pour coloration	DESIGN PEARL			
Composant	1	Nombre de couches	2 à 4	
Toxicité	Sans plomb. Le film sec est non toxique et conforme aux normes AS1647 - Section 3	Niveau de C.O.V.	<90 gr/L non teinté	
Sec au touché	1 heure (25°C, 50% d'humidité relative)			
Nettoyage	À l'eau			
Méthode d'application	Pinceau, rouleau			
Conditions d'application	Film mouillé par couche (microns) Film sec par couche (microns) Couche ultérieure (durée) Couverture (m²/L)	Minimun 4 heures	Maximum Sans limite	Recommandé 66 25 14

DULUX DuSpec	FICHE DE DONNÉES
Dulux Metallic Effect - Effet Métallique	AU_DD02362

Application

Préparation de la surface

Surfaces déjà peintes

Dulux Design Pearl Effect peut être appliqué sur des surfaces déjà peintes en bonne condition. Pour un résultat optimum, une surface lisse sans défaut est nécessaire. Des différences de brillance ou des variations de la porosité pourraient résulter en une couleur non uniforme et mouchetée/tâchée.

Nettoyer la surface avec de l'eau et un détergent alcalin et éliminer toute écaille de peinture. Appliquer une couche de Dulux 1 Step Acrylic Sealer Primer Undercoat (sous-couche acrylique) sur les zones qui ont été réparées et sur les zones dont le niveau de brillance n'est pas régulier, ou sur les zones foncées.

Surfaces non peintes

Plaque au plâtre surfacé ou ciment ou brique : essuyer pour éliminer toute la poussière. Appliquer 1 couche de Dulux 1 step Acrylic Sealer Primer Undercoat (sous couche liant acrylique).

Bois nu intérieur : poncer pour obtenir une surface lisse. Dépoussiérer. Appliquer 1 couche de Dulux 1 step Acrylic Sealer Primer Undercoat (sous couche liant acrylique).

Plâtre nu, plâtre fibreux, plâtre monté : dépoussiérer pour éliminer toute la poussière de toute la surface. Appliquer 1 couche de Dulux Sealer Binder (liant).

Surfaces métalliques : dégraisser toute la surface et appliquer Dulux All Metal Primer (sous-couche tout métal).

Méthode d'application et équipements

Pour assurer une couleur uniforme, versez tout le contenant de Dulux Design Pearl Effect dans un contenant sec et propre. Bien mélanger avant utilisation pour assurer une distribution uniforme des particules. Avant de commencer, faire un test de votre méthode d'application sur un grand morceau de contre-plaqué.

Masquer les murs adjacents, les plinthes et les moulures. Appliquer au pinceau la peinture sur les pourtours du mur. Appliquer une première couche en utilisant un rouleau à poil moyen par pression légère du rouleau sur le mur (un pression plus forte pourrait laisser les lignes sur le mur). Passer le rouleau sur les pourtours peints pour éliminer les marques de pinceau.

Travaillez par petites zones, environ 1 m x 1 m ; appliquer une seconde couche au rouleau. Pendant que la peinture est encore mouillée, tirer le pinceau sur la surface par mouvements aléatoires en superposant les coups de pinceau pour obtenir un effet régulier. Éviter les retouches.

L'application au rouleau uniquement n'est pas recommandée.

Santé et Sécurité

Numéro FDS (fiche de données de sécurité)	DLX002638		
Lien FDSM (Fiche de Données de Sécurité du Matériel)	https://go.lupinsys.com/duluxgroup/harms/pm/cc3c4b0d270007768083c50cf2dc5201-published/attachment/nz-sds.pdf		
Effets sur la santé	Les projections aux yeux peuvent provoquer une irritation.	Équipements de protection	Porter des lunettes de protection

En cas d'urgence contacter le **SAMU 15 ou SOS-Médecin 78 77 25**

Précautions et limites

Toute la préparation et application doivent être conformes aux normes AS/NSZ2311 : peintures des bâtisses. La température doit être entre 10°C et 30°C pendant l'application, et doit être au-dessus de 10°C pendant toute la durée du séchage. En cas d'humidité ou de fraîcheur, laissez sécher plus longtemps. Éviter de nettoyer ou d'essuyer les surfaces récemment peintes pendant au moins 1 semaine après la dernière couche.

Transport et stockage

Pack A	690-D0098		
Disponible en : 1 litre - 4 litres	Poids :	1.357 Kg - 5.253 kg	
Classe de Produit Dangereux	Produit non dangereux. Aucune exigence particulière pour le transport.		

DULUX DuSpec	FICHE DE DONNÉES
Dulux Design Pearl Effect - Effet Nacré	AU_DD02369

Renonciation : Dulux, Selleys et les autres marques suivies de ® sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques commerciales.

Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de leur publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.

Renonciation : Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout service de "DuluxGroup (Australia) Pty Ltd" ou ses entités liées (collectivement le DuluxGroup) en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé approprié et fiable par

"DuluxGroup » toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de "DuluxGroup" est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattachée A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à "OriDuluxGroup" par toute condition ou garanties implicites par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent de telles exclusions ou modifications. Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données produit) individuelles. DuluxGroup, Dulux, Selleys, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Levene, Acratex et d'autres marques suivies de ® sont des marques déposées de DuluxGroup (Australia) Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies de TM sont des marques déposées.

Note : ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.

DuluxGroup (Australia) 1956 Dandenong Road – Clayton – Victoria 3168 – Australie – ABN 67 000 049 427