

DULUX																																
DuSpec		FICHE DE DONNÉES																														
« DULUX PROFESSIONAL Exterior Low Sheen Acrylic »																																
Acrylique Faible Brillance Pour Extérieur																																
Code produit 623 LINE						Fiche de données n° AUDD0144																										
APPROBATIONS		GPC-L-26/3 ; APAS-0280/2, AS3730, 7 ^{ème} partie																														
Description																																
DULUX PROFESSIONAL Exterior Low Sheen Acrylic pour extérieur est un excellent produit de finition 100% acrylique faible brillance et grande durabilité à bord humide pour chevauchement et bonne tenu sur les surfaces rugueuses.																																
Caractéristiques																																
Produit à base d'eau						2 ^{ème} couche le même jour et nettoyage facile																										
100% acrylique						Sa grande durabilité permet d'espacer d'avantage les couches d'entretien.																										
Haute opacité						2 couches suffisent pour une couverture totale. Bonne couverture sur toute les surfaces																										
Facile à appliquer						S'étale facilement et bon chevauchement sur les grandes zones																										
Utilisation																																
DULUX PROFESSIONAL Exterior Low Sheen Acrylic est un produit de finition longue durée à faible brillance pour extérieur qui peut être utilisé sur tous les types de maçonnerie, brique, béton, fibrociment etc. et les bois et métaux préalablement adéquatement préparés. Bord humide pour chevauchement, éclaboussure minimum si application au rouleau et bonne tenu sur les zones hautes.																																
Résistance																																
Au climat:		Excellente résistance aux effets du climat, très faible farinage, changement de couleur et d'adhérence de poussière.				Au sel:		Pas applicable																								
A la chaleur:		Jusqu'à 70°. Peut ramollir en cas de température élevée et retenir la poussière.				A l'eau:		Résiste à la pluie et la condensation même si prolongée.																								
Au solvant:		Sensible aux hydrocarbures aromatiques, aux alcools et cétones.				A l'abrasion:		Résiste à une légère abrasion.																								
A l'acide:		Pas applicable				Aux alcalins:		Pas applicable																								
Propriétés standard et données d'application																																
Niveau de brillance:		5-10 à 60 degrés				Diluant:		Eau																								
Indicateur de niveau de brillance:		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>85</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </table>				X											5	10	20	30	40	50	60	70	85	100		Couverture :		14.8 m ² /l		
X																																
5	10	20	30	40	50	60	70	85	100																							
						Composant:		1																								
Solides volume:		43.0				Toxicité:		Sans plomb. Le film sec n'est pas toxique et conforme à la norme AS1647 3 ^{ème} partie																								
Couleur:		Peut être teinté par machine à teinter pour obtenir des couleurs pastel ou des couleurs moyennement foncées.				Épaisseur par couche humide		67 µm recommandé																								
Niveau de COV		< 70 g/l non teinté				Épaisseur par couche sèche		29 µm recommandé																								
Séchage au toucher:		30 minutes				Nouvelle couche		Après 2 heures																								
Nettoyage:		Bien nettoyer les pinceaux avec de l'eau avant réutilisation																														
Méthode d'application		Pulvérisateur, pistolet à peinture, pinceau, rouleau																														

Fiche de données:	DULUX PROFESSIONAL Exterior Low Sheen Acrylic		
DuSpec fiche de données:	AUDD0144	Page	1 de 3
Numéro d'émission:	7.0	Date d'émission	19.03.2007

DULUX			
DuSpec		FICHE DE DONNÉES	
« DULUX PROFESSIONAL Exterior Low Sheen Acrylic »			
Acrylique Faible Brillance Pour Extérieur			
		Fiche de données n° AUDD0144	
Application			
<p>Préparation de la surface Toutes les surfaces doivent être soigneusement nettoyées, sans écaille, poussière, graisse etc. Les efflorescences ou moisissures sur les surfaces en maçonnerie ou béton doivent être traitées puis si nécessaire un apprêt, produit d'étanchéité ou sous-couche doit être appliqué.</p> <p>Application et équipement Mélanger vigoureusement avant et pendant l'utilisation avec une large spatule par mouvement de haut en bas. Pinceau/rouleau : Rincer le pinceau ou rouleau à l'eau avant utilisation et utiliser le pinceau ou rouleau quand encore humide. Appliquer 2 couches directement à partir du pot. En cas de chaleur importance ou de vent ou si la surface est très absorbante il est possible d'ajouter jusqu'à 100 ml d'eau par litre pour faciliter l'application. Utiliser un rouleau à poils courts. Éviter de trop repasser le pinceau ou rouleau sur une zone déjà peinte qui a commencée à sécher depuis quelques minutes. Pistolet à peinture/vaporisateur : Tout appareil standard peut être utilisé. Si nécessaire ajouter jusqu'à 100 ml d'eau par litre pour faciliter l'application.</p>			
Santé et Sécurité			
N° de FDS (Fiche de Données de Sécurité) 45623		Effets sur la santé:	
Équipement de protection: EPI – Équipement de Protection Individuelle Porter des lunettes de protection. En cas d'application avec un vaporisateur utiliser un masque contre la poussière.		Pour des informations détaillées sur les effets sur la santé se référer à l'étiquette du produit ou la FDS disponible au service clients. Les éclaboussures sur les yeux peuvent provoquer des irritations. Le brouillard de vaporisation peut provoquer des irritations respiratoires. Porter des lunettes de protection. En cas d'application avec un vaporisateur utiliser un masque contre la poussière.	
En cas d'urgence appeler le: 1 800 033 111			
Précautions et limitations			
Toutes les étapes de préparation et d'application du produit doivent être conformes à la norme AS2311 : Peindre les bâtisses/bâtiments Ne pas appliquer sur les toits ou surfaces utiliser pour la collecte d'eau à boire. Ne pas peindre par température de moins de 10° ou quand la température de surface est susceptible de chuter en dessous de 10° pendant le séchage. Vérifier l'adhérence de toute peinture ancienne en faisant une croix sur la peinture à l'aide d'une lame de rasoir ou d'un cutter, appliquer ensuite un morceau de ruban adhésif (forte adhérence) sur la croix et arracher le ruban adhésif. Si des particules/écailles restent collées sur le ruban adhésif la peinture ancienne devra être enlevée avant de repeindre. Occasionnellement lorsque de la rosée ou de la condensation se forme sur le film de peinture nouvellement peinte un léger dépôt laiteux pourrait être observé. Ce dépôt est normal et n'altère pas les performances de la peinture. Arroser à l'eau ou en essuyer la surface avec une éponge humide pour éliminer définitivement le dépôt.			
Transport et stockage			
Pack A	623 LINE		
Disponible en pot de	4l - 10l – 15l	Point d'éclair	Pas applicable
Poids	5.9 Kg – 14.5 kg – 21.2 Kg	N° UN	Pas applicable
Classe Produits Dangereux	Pas applicable	Classe de conditionnement	Pas applicable
Transport	Produit non dangereux. Aucune exigence particulière pour le transport		

Fiche de données:	DULUX PROFESSIONAL Exterior Low Sheen Acrylic		
DuSpec fiche de données:	AUDD0144	Page	2 de 3
Numéro d'émission:	7.0	Date d'émission	19.03.2007

DULUX

DuSpec

FICHE DE DONNÉES

« **DULUX PROFESSIONAL Exterior Low Sheen Acrylic** »

Acrylique Faible Brillance Pour Extérieur

Fiche de données n° AUDD0144

Avertissement

Dulux et autre marque suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.

Renonciation:

Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout service de "Orica Consumer Products" en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé approprié et fiable par "Orica Consumer Products". Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de "Orica Consumer Products" est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattaché A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à "Orica Consumer Products" par toute condition ou garantie implicite par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent de telle exclusion ou modification.

Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données sur produit) individuelles.

Orica, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Level, Acratex et d'autres marques suivies de © sont des marques déposées de Orica Australia Pty Ltd ABN 99 004 117 828. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Note: ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.

Orica Consumer Products – 1970 Princess Highway – Clayton – Victoria 3168 – Australie – ABN 99 004 117 828

Fiche de données:	DULUX PROFESSIONAL Exterior Low Sheen Acrylic		
DuSpec fiche de données:	AUDD0144	Page	3 de 3
Numéro d'émission:	7.0	Date d'émission	19.03.2007