

DESTRUTAG

**DESTRUCTEUR DE GRAFFITIS RAPIDE ET EFFICACE
FORMULATION EXEMPTÉ DE SOLVANTS CHLORÉS ET DE COMPOSÉS AROMATIQUES**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide

Densité : 1 +/- 0,03

Odeur : orange

Couleur : légèrement jaunâtre

pH : sans

Point éclair : 45°C (vase clos),
85°C (vase ouvert) qui correspond à
une utilisation grandeur nature



PROPRIÉTÉS

DESTRUTAG élimine rapidement, sans main d'œuvre spécialisée toutes marques, traces, inscriptions, graffitis sur tous supports.

Avantages : formulation exempte de solvants chlorés et de composés aromatiques. Cela apporte aux utilisateurs un confort maximal d'utilisation sans dégagement d'odeur désagréable.

Domaines d'utilisation : **DESTRUTAG** élimine aisément les graffitis réalisés avec des peintures (glycérophthaliques, acryliques, vinyliques), vernis, encres, etc... qui sont présents sur des supports tels que : verre, émaux, toutes tôles, supports lisses, bardages, carrelages, céramiques, ciments, bétons, pierres, briques, crépis, etc...

Utilisation de DESTRUTAG suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Élimination de graffitis sur tous types de supports lisses (bardages, carrelages, etc...)	Prêt à l'emploi.	Appliquer DESTRUTAG sur le support à traiter à l'aide d'un chiffon, d'une brosse, d'un pinceau, d'un rouleau imprégné et laisser agir quelques minutes. Effectuer ensuite un rinçage avec une éponge humide ou un nettoyeur haute pression. Nota : le matériel utilisé (brosse, pinceau, rouleau) devra être à base de poils naturels et non synthétiques. Attention : pour les graffitis très anciens, plusieurs passages peuvent être nécessaires.
Élimination de graffitis sur tous types de supports poreux (bétons, crépis, etc...)	Prêt à l'emploi.	Appliquer DESTRUTAG sur le support à traiter à l'aide d'un chiffon, d'une brosse, d'un pinceau, d'un rouleau imprégné. Bien émulsionner le produit sur le support et laisser agir quelques minutes. Procéder ensuite à une application en pulvérisation de SUPERCIM pur afin d'éliminer convenablement les traces de graffitis présentes dans les interstices du support. Laisser agir SUPERCIM quelques minutes. Rincer avec un nettoyeur haute pression. Nota : le matériel utilisé (brosse, pinceau, rouleau) devra être à base de poils naturels et non synthétiques. Attention : pour les graffitis très anciens, plusieurs passages peuvent être nécessaires.

Recommandations : compte tenu de la grande diversité des matériaux, il est préférable de s'assurer de la tenue du support par un essai préalable sur une petite surface (ancienneté, qualité du support, etc...). Sur les films présents sur les panneaux réflectorisés de signalisation routière, il est conseillé d'appliquer **DESTRUTAG** et de l'essuyer immédiatement afin de ne pas altérer le film. Selon l'ancienneté du panneau, il est conseillé d'effectuer des essais préalables. Porter des gants de protection appropriés. Éviter le rejet du produit dans l'environnement. Veiller à une bonne ventilation lors de l'utilisation du produit.