

**"EPIFANES PAINT REMOVER" - EPIFANES DECAPANT**

<b>DESCRIPTION</b>	DECAPANT POUR DIVERS REVETEMENTS
<b>TYPE</b>	A BASE D'EAU
<b>PROPRIETES</b>	DECAPANT SANS DANGER ET SANS ODEUR POUR PRATIQUEMENT TOUT TYPE DE REVETEMENT A 1 OU 2 COMPOSANTS, VERNIS, REVETEMENT ANTISALISSANT ET PEINTURES A BASE D'EPOXY. TRAVAILLE EFFICACEMENT SANS EVAPORATION. ADAPTE POUR TOUTE LES ZONES VERTICALES ET EN SURPLOMBS. PH NEUTRE, BIODEGRADABLE, NE CONTIENT PAS DE DETERGENTS, ACIDES, OU BIOCIDES ET EST SANS DANGER POUR LE SUBSTRAT. PEUT ETRE APPLIQUE EN PLEIN SOLEIL ET PAR TEMPERATURE EN-DESSOUS DE ZERO.
<b>DOMAINE D'APPLICATION</b>	ELIMINATION DES COUCHES SUR LA FIBRE DE VERRE , L'ACIER, LE BOIS ET L'ALUMINIUM. NE PAS APPLIQUER SUR LES PLASTIQUES MOUS. TOUJOURS FAIRE UN PETIT ESSAI POUR VERIFIER LA COMPATIBILITE. APRES UTILISATION ELIMINER TOUS LES DECHETS DE PEINTURE, VERNIS, ETC. AVANT D'APPLIQUER UN NOUVEAU REVETEMENT.
<b>COULEUR</b>	VERT
<b>DENSITE</b>	1,17 KG /DM <sup>3</sup>
<b>VISCOSITE</b>	NON DETERMINE
<b>SOLIDES</b>	100%
<b>NIVEAU COV</b>	73 GR PAR LITRE
<b>VOLUME DISPONIBLE</b>	1 L
<b>COUVERTURE</b>	1 L EST SUFFISANT POUR ENVIRON 2 A 4 M <sup>2</sup>
<b>DUREE DE CONSERVATION</b>	ENVIRON 2 ANS DANS UN CONTENANT FERME DANS UN ENDROIT A L'ABRI DE LA LUMIERE ET ENTRE 5 ET 25°C.
<b>CONSEILS D'APPLICATION</b>	BIEN MELANGER AVANT L'UTILISATION. APPLIQUER UNE COUCHE EPAISSE EN UTILISANT UN PINCEAU A POILS MOYENS NATURELS. EVITER DE TROP NOMBREUX DE PASSAGES DU PINCEAU SUR UN MEME ENDROIT. EN FONCTION DE L'EPAISSEUR DE REVETEMENT A ENLEVER LAISSER AGIR DE 30 MINUTES ET 24 HEURES. GRATTER AVEC UNE SPATULE A MASTIC OU GRATTOIR. ENLEVER TOUT RESIDU DE PEINTURE OU VERNIS EN LAVANT LA SURFACE AVEC DE L'EAU.
<b>TEMPS DE REACTION</b>	CONTRAIREMENT AUX AUTRES DECAPANTS A BASE DE CHLORURE DE METHYLENE CE DECAPANT NECESSITERA PLUS DE TEMPS POUR AGIR. LA DUREE DE REACTION DEPEND DU TYPE ET DE L'EPAISSEUR DES COUCHES DE REVETEMENT A ENLEVER.
<b>SECURITE</b>	L'UTILISATEUR DE CE PRODUIT DOIT RESPECTER TOUTES LES LOIS ET LEGISLATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE ET DE DANGERS ENVIRONNEMENTAUX. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA SANTE ET LA SECURITE VOIR LA FDS (FICHE DE DONNEES DE SECURITE) DU PRODUIT.

BIEN QUE LES INFORMATIONS ET SUGGESTIONS DONNEES POUR CE PRODUIT SOIENT BASEES SUR DES RECHERCHES ET EXPERIENCES ET SONT JUGEES FIAIBLES NOUS NE POUVONS PAS ETRE TENU RESPONSABLE DE LA PERFORMANCE OU DES RESULTATS OBTENUS LIES A L'UTILISATION DU PRODUIT EN QUESTION. L'INEFFICACITE OU LES CONSEQUENCES NON SOUHAITEES POURRAIENT EN RESULTER DANS LA MESURE OU DES FACTEURS TELS QUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES, LA PRESENCE OU NON DE SALISSURES OU MATIERE OU LA PREPARATION, L'UTILISATION OU L'APPLICATION SONT INCONTROLABLES PAR W. HEEREN & ZOON. TOUS LES RISQUES SONT LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR.

**RENONCIATION ET GARANTIES :** LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE LES GARANTIES DE COMMERCIALITE ET D'ADEQUATION DU PRODUIT POUR UN BUT PARTICULIER SONT EXCLUS. AU CAS OU UNE GARANTIE EST CREEE PAR LA LOI LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR SERA LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DEFECTUEUX. AUCUN AUTRE RECOURS, (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSECUTIFS OU PERTE DE PROFIT, PERTE DE VENTES, DOMMAGE AUX PERSONNES OU BIENS, OU TOUTE AUTRE PERTE ACCIDENTELLE OU CONSECUTIVE) NE SERA DISPONIBLE A L'ACHETEUR.