

DULUX Design Chalkboard
AUDD0058
Tableau noir

Élément A	626-84533
------------------	-----------

Description
DULUX Design Chalkboard est une peinture à l'eau, mate à effet « tableau noir » pour intérieur. Elle peut être utilisée sur la plupart des surfaces pour obtenir rapidement un tableau pour écrire à la craie.

Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Fini mate • À base d'eau • 100% acrylique

Avantages
<ul style="list-style-type: none"> • Adaptée aux tableaux noirs • Recouvrable le même jour que la première couche et faible odeur • Très résistante

Utilisation
DULUX Design Chalkboard peut être appliquée sur des surfaces déjà recouvertes d'une peinture/surface « tableau noir » mais aussi sur toute sorte d'autres surfaces telles que les murs et portes y compris la cuisine ou chambre d'enfants où un tableau noir mat est souhaité.

Précautions et limitations
La préparation et l'application doivent être en conformité avec la norme AS2311 : Peinture de bâtisses. Ne pas utiliser la peinture quand la température est inférieure à 10°C ou quand la température de surface peut être inférieure à 10°C pendant le temps de séchage. Éviter l'exposition à la vapeur et à la condensation pendant 48 heures après l'application. Bien que le film soit sec au toucher 30 minutes après application, laisser sécher pendant 7 jours pour un séchage à cœur, cela permettra au tableau de durcir complètement et offrira les meilleurs résultats. En cas de conditions climatiques humides ou froides laisser sécher plus longtemps. Utiliser un chiffon normal pour effacer le tableau, cependant une façon plus efficace d'effacer le tableau est d'utiliser d'un chiffon ou d'une éponge humides.

Résistance			
Au climat :	Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. N'est pas recommandé pour l'extérieur.	A la chaleur :	Résistant jusqu'à 60°C
A l'eau :	N'est pas recommandé pour les endroits mouillés.	Aux solvants :	Sensible aux hydrocarbures aromatiques et aux alcools.
A l'abrasion :	-		

Propriété typiques			
Niveau de brillance	0-2 à 85 degrés	Diluant	Pas recommandé
Couleur	Noir, ne doit pas être teinté	Nombre de composants	1
Nombre de couches	2	Toxicité	Sans plomb. Le film sec n'est pas toxique et conforme à la norme AS 1647 section 3.
Niveau de COV (Composé Organique Volatile)	< 55 gr/litre non teinté	Séchage au toucher	30 minutes
Nettoyage	À l'eau		
Méthode de nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau		
Méthode d'application	Pinceau et rouleau		
Conditions d'application	Solides par volume	31	
		Minimum	Maximum
	Film mouillé par couche (microns)	58	58
	Film sec par couche (microns)	18	18
	Couches ultérieures	2 heures	illimité
Couverture théorique (m2/litre)	17,20	17,20	Recommandé 17,20

Guide d'application	
Préparation de la surface	<p>SURFACE DÉJÀ RECOUVERTE/PEINTE Éliminer toute peinture décollée ou écaillée. Comblent toute imperfections avec un mastic approprié et poncer pour obtenir une surface lisse sans défaut. Éliminer la poussière et passer une sous-couche de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer. Tableau noir déjà peint (non adapté au tableau noir fabriqué industriellement tel que ceux des écoles) : Poncer la surface et éliminer la poussière, puis appliquer une couche de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer Undercoat.</p> <p>SURFACE NON PEINTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaque de Placoplatre, ciment, brique : brosser pour éliminer les irrégularités, poussières et saletés. Appliquer une couche de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer Undercoat. • Bois intérieur nu : poncer pour obtenir une surface lisse et propre. Brosse pour éliminer la poussière. Appliquer une couche de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer Undercoat. • Plâtre sec nu, plâtre fibreux, « plasterglass » (plâtre renforcé de verre) : brosser la surface pour éliminer la poussière. Appliquer une couche de Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer Binder • Pour repeindre sur Dulux Design Chalkboard : appliquer Dulux 1 step Acrylic Primer Sealer Undercoat avec un rouleau à poil court et laisser sécher. Appliquer 2 couches de la peinture intérieure choisie.
Procédure d'application et matériel	<ul style="list-style-type: none"> • Laisser sécher pendant au moins 48 heures avant d'utiliser la surface peinte avec Dulux Design Chalkboard. Utiliser un chiffon normal pour effacer le tableau, cependant une façon plus efficace d'effacer le tableau est d'utiliser d'un chiffon ou d'une éponge humides. • Rouleau ou pinceau • Mélanger énergiquement avec une spatule plate dans un mouvement de bas en haut en faisant remonter le produit. • Application au rouleau ou au pinceau : appliquer 2 couches en vous assurant que la première couche est complètement sèche avant d'appliquer la 2ème couche. Attention : l'utilisation de pinceaux ou rouleau usagés peut affecter le résultat final. Pour obtenir le meilleur résultat possible utiliser un pinceau neuf de bonne qualité et un rouleau à poil court.

Hygiène et Sécurité			
N° de FDS (fiche de données de sécurité)	010045,0	Effets sur la santé	Pour obtenir des informations plus détaillées voir l'étiquette du produit et la Fiche de Données e Sécurité actuelle disponible au service client de Dulux. Effets sur la santé : aucun effet sur la santé si le produit est utilisé conformément à la FDS et aux instructions sur l'étiquette du produit.
Équipement de protection	Équipement de protection individuelle. Éviter le contact avec les yeux et le contact répété ou prolongé avec la peau.		
En cas d'urgence contacter le 1 800 033 111			

Transport et Stockage			
Colis A	626-84533	Nom du transport	Produit non dangereux ; aucun transport particulier nécessaire
Disponible en	500 ml ; 1 litre	Poids	600 gr ; 1,1 kg
Point d'éclair	Pas applicable	Numéro UN	Pas applicable
Classe de Produit Dangereux	Pas applicable	Classe de conditionnement	Pas applicable

Avertissement

Dulux et autres marques suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant d'utiliser le produit.

Renoncation:

Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout service de « DuuxGroup (Australie) Pty ou ses entités (collectivement DuluxGroup) » en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application sont donnés de bonne foi et sont jugés appropriés et fiables par Dulux Group. Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de Dulux Group est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattachée A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à DuluxGroup par toute condition ou garantie implicites par les lois ou décret du Commonwealth, d'un pays ou d'un état qui les rendent nuls ou interdisent de telles exclusions ou modifications.

Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données sur produit) individuelles.

Dulux Group, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Levene, Acratex et d'autres marques suivies de ® sont des marques déposées de DuluxGroup Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Note: ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.

Dulux Group (Australie) Pty Ltd – 1956 Dandenong Road - CLAYTON – Victoria 3168 – AU ABN 67 000 049 427