

DESCRIPTION DU PRODUIT

Teak Oil est une huile nourrissante pour teck. Protège et facilite le nettoyage des surfaces traitées.

- * Produit d'imprégnation du bois contenant le l'huile de lin et de bois de Chine.
- * A été classé n°1 lors de tests comparatifs
- * Utilisable sur bois durs, en intérieur ou en extérieur.
- * Procure une belle finition satinée.
- * Imprègne même les bois humides.
- * Contient une cire anticorrosive pour surfaces métalliques.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YMA645
Masse Volumique	0.8
Extrait Sec en Volume (%)	33.20%
COV	552 g/L
Conditionnement Unitaire	500 ml 5 L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

Surcouchage

Température du Support

Surcouchable Par	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum

APPLICATION ET USAGE

Préparation	S'assurer que le bois nu est parfaitement propre et sec. Si nécessaire, nettoyer le bois avec Teck Restorer. Pour une protection contre le pourrissement, traiter avec Intertox.
Méthodes	Appliquer 1-2 couches de Teak Oil avec un chiffon ou une brosse. Laisser pénétrer et sécher l'huile avant de toucher la surface. Répéter en cours de saison si nécessaire.
Conseils	Mélange : Bien agiter avant l'emploi.
Quelques Points Importants	La température du produit devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.
Compatibilité/Supports	Utilisable sur bois durs, en intérieur ou extérieur. Insensible au gel.
Méthodes d'Application	Brosse, chiffon.

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Teak Oil, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil. TRANSPORT Teak Oil doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.
Sécurité	GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égoûts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Teak Oil ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
NOTES IMPORTANTS	<i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage,</i>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

 International® le logo AkzoNobel et les autres produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées, ou sous licence, d'Akzo Nobel.
©Akzo Nobel 2009.

Référence :3518 Date d'émission :10/09/2010



Teak Oil
Produits d'entretien
Huile pénétrante pour la protection des bois durs.

 **International.**
yachtpaint.com

le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

 International®, le logo AkzoNobel et les autres produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées, ou sous licence, d'Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Référence :3518 Date d'émission :10/09/2010