

Resene Grassmarking Paint

Propriétés

« *Peinture de marquage pour pelouse* »

Peinture aqueuse

Pour extérieur

La peinture « Resene Grassmarking » est un produit aqueux adapté au marquage de terrain ou de zones d'herbe ou de pelouse sans danger pour la pelouse elle-même. En fonction de la concentration nécessaire, « Resene Grassmarking Paint » peut être diluée par 2 à 3 parts d'eau la rendant avantageuse pour tous les projets de marquage de terrains.

Pour Extérieur

Utilisation

. Pelouse ou herbe

Base	100% Acrylique
Pigment	Dioxyde de titane / matières de charge
Solvant	Eau
Fini	Faible lustre
Couleur	Couleur standard : blanc D'autres couleurs sont disponibles sur demande – un volume minimum peut s'appliquer.
Séchage (minimum)	30 minutes à 18°C
Couverture théorique	12 à 14 m2 par litre, mais peut varier selon la surface de pelouse ou l'intensité nécessaire de marquage.
Nombre de couches	1
Dilution et nettoyage	Eau
COV (Composés Organiques Volatiles)	5 grammes par litre (Voir le Résumé COV – Resene) (<i>Resene VOC Summary</i>)

Performance

Performance et limites

1. Facile et rapide à appliquer
2. Conçu spécialement pour une application sur les pelouses sans les fongicides et biocides des peintures décorative standard.
3. Un produit approuvé correspondant aux normes de Choix Environnemental.

Limites

1. Ne pas appliquer en cas de température inférieure à 10°C ou s'il est prévu que la température chute en dessous de 10°C pendant les temps de séchage.
2. N'est pas conçu pour une application sur d'autres surfaces. Pour un marquage sur du béton ou sur les terrains de tennis noirs utiliser « Resene Lumbersider » (voir la Fiche de Données D34).

Grassmarking Paint

« Peinture de marquage pour pelouse »

Préparation de la surface

Couper/tondre la pelouse uniformément. Assurez-vous que la pelouse est sèche avant d'appliquer le produit.

Application

Appliquer au pinceau (manchon à rouleau n° 1), rouleau ou pistolet.

Pour enlever « Resene Grassmarking Paint » attendre que la pelouse ait poussé et tondre, ce qui supprimera la peinture.

Précautions

1. Assurez-vous que « Resene Grassmarking Paint » est appliquée uniformément et évitez les applications trop épaisses. Il est important que la pelouse continue de bénéficier de la lumière du soleil à travers la peinture pour qu'elle continue de pousser.

*Veillez vous assurer que la présente Fiche de données est bien consultée avant l'application des produits Resene.
Si la surface que vous choisissez de recouvrir n'est pas listée dans la Fiche de Données,
veuillez contacter Resene pour obtenir des clarifications.*

En Australie
PO Box 785 – Ashmore City – Queensland 4214
Appeler le **1 800 738 383** ou consulter
www.resene.com.au
ou envoyer une email à advice@resene.com.au

Resene
La peinture utilisée par les
professionnels

En Nouvelle Zélande
PO Box 38242 – Wellington – Mail Centre –
Lower Hutt 5045
Appeler 0800 RESENE (**737 363**) ou consulter
www.resene.co.nz
ou envoyer un email à advice@resene.co.nz