Fiche Technique Produit

Fiche n°: 0031

Rev 22-11-06

STENCILSHIELD Primer Plus

Revêtement base acrylique pour accès de parking ou allée

STENCILSHIELD Primer Plus est un revêtement primaire acrylique fabriqué pour pénétrer le béton en vue de l'application de revêtement Stencilshield.
L'application de Primer Plus ce fait au rouleau à poil long. Transparent après séchage.

Guide d'application:

Appliquer une couche de Primer Plus au rouleau a poil long seulement une fois les étapes de nettoyage et de réparations effectuées selon la fiche « Stencilshield: Etapes ».

Spécifications:

(conditions de séchages considéré: 25°C)

Stencilshield Primer Plus:

Sec au toucher: 1/2-2 heures

Sec couche de finition: 2-4 heures

Sec dur: 3-5 jours

Epaisseur film humide: N/A

Epaisseur film sec: N/A

Dilution: pas de dilution necessaire. Sinon diluer avec de l'eau avec moderation

Nettoyage: à l'eau

Photo du haut: application Stencilshield Primer Plus sur béton préparé

Photo du bas: Séchage Primer Plus et disposition de papier a masqué

Stencilshield Primer Plus est conditionné en bidons de 15 litres

Voir FDS pour les données de sécurité

Caractéristiques:

- Primaire pénétrant ☑
- Transparent ☑
- Flexible ☑
- Facile a appliquer ☑
- Améliore l'adhérence de Stencilshield ☑
- Pré mixé ☑
- Bouche fissures ☑

Avantages :

- Bonne adhérence ☑
- Transparent après séchage ☑
- Permet le mouvement de substrat ☑
- Application au rouleau a poil long ☑
- Facilite les étapes suivantes des travaux ☑
- Seul un simple mélange requis ☑
- Pas de décollements au niveau de la fissure ☑

Note: Il existe plusieurs substrats sur le marché. Veuillez consulter Shieldcoat pour toutes informations ne figurant pas sur cette fiche.