

LE REBOUCHEUR

enduit de rebouchage

Caractéristiques techniques :

Composition et aspect :	Enduit en poudre à base de plâtre, de produits de carrières sélectionnés et de liant cellulosique. La pâte obtenue est de couleur blanche.
Supports :	Plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, anciens fonds peints, bois peint, ciment, brique et béton cellulaire.
Recouvrement :	Le recouvrement peut se faire après séchage complet par tout enduit de la gamme TOUPRET, tout revêtement collé ou toute peinture courante mate ou satinée.
Contre-indication :	Ne pas appliquer LE REBOUCHEUR sur du polystyrène ni sur du papier peint ni en extérieur.
Document à consulter :	DTU 59.1 (norme NF P 74-201) et DTU 59.4 (norme NF P 74-204)
pH :	Neutre.
Temps d'utilisation :	30 à 40mn.
Couleur :	Blanc.
Adhérence :	Conforme à la Norme NF T 30 608.
Produit associé :	Il est conseillé de durcir les fonds tendres avec DURCISSEUR au moins 24H avant l'application de LE REBOUCHEUR.
Hygiène sécurité :	Pas d'étiquetage de danger.
Nettoyage des outils :	A l'eau.
Classification :	Suivant la norme AFNOR NF T 36 005 Famille III Classe 2.
Conditionnements :	Sacs de 5kg, 15kg et 25kg. Etui de 1kg.
Conservation :	1 an en emballage fermé, stocké au sec.



Informations générales :



Idéal pour : Reboucher trous et fissures de toutes tailles sur supports bruts ou peints en intérieur.

Mise en œuvre :

- Préparation des supports :**
Conformément aux DTU 59.1 et DTU 59.4, le support doit être dur, cohésif, propre, sain et sec. Il est conseillé de ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, en atmosphère donnant lieu à des condensations, ni sur supports surchauffés.
- Taux de gâchage :**
A consistance épaisse : 50% d'eau (soit 0,5 litre par kg de poudre).
- Épaisseur d'application :**
Sans limite d'épaisseur.
- Consommation :**
1kg de poudre comble un volume de 1,1 litre.
- Application :**
Au couteau à enduire.
- Délai de recouvrement :**
Après séchage complet.
- Précaution d'emploi :**
Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte quand elle commence à durcir.

Avantages / Qualités :

- Facile à préparer.
- Prise rapide.
- Ponçage facile sans encrassement du papier de verre.
- Enrichi en cellulose.
- Blanc.



Pour un rebouchage optimum, il est conseillé de laisser reposer la pâte 1 à 2mn.