

INTERGRAIN MOULD KILLER			
Code Produit : 552-94816			
APPROBATIONS			
Description			
INTERGRAIN MOULD KILLER est un agent stérilisateur pour bois nu.			
Caractéristiques		Avantages	
Contient des biocides actifs Faible viscosité		Détruit la moisissure existante, les bactéries ou algues Pénètre le bois	
Utilisation			
Utiliser INTERGRAIN MOULD KILLER pour supprimer les champignons, algues ou spores de moisissure.			
Résistance			
Au climat :	Non applicable	Au sel :	Non applicable
À la chaleur :	Non applicable	À l'eau :	Non applicable
Au solvant :	Non applicable	À l'abrasion :	Non applicable
À l'acide :	Non applicable	Aux alcalins :	Non applicable
Propriétés standard et données d'application			
Niveau de brillance :	Non applicable	Toxicité	Contient des biocides de faible toxicité
Couleur :	Transparent	Épaisseur couche humide recommandée :	0 micron
Solides par volumes :	5%	Épaisseur couche sèche recommandée :	0 micron
Méthode d'application :	Pinceau, rouleau, vaporisateur	Séchage au toucher :	15 à 20 Minutes
Diluant	Eau	Nouvelle couche :	Après 24 heures
Nettoyage :	nettoyer soigneusement tout l'équipement à l'eau	Nombre de couches :	1 ou 2
Application pratique d'un film d'une épaisseur recommandée			
Un taux de couverture de 5.00 m ² /L correspond à un film sec d'une épaisseur de 0 microns, en supposant aucune perte. Le taux de couverture varie selon la méthode, les conditions d'application et la rugosité de la surface.			

Projet :		Nom:	INTERGRAIN Mould Killer	1
Identification projet :	Principe :	N° de fiche	IGD022	N° page : 1
Emission :	Préparé par :	Emission :	0	Préparé par : T. Meehan
Date :	Approuvé par :	Date :	24.08.1999	Approuvé par : T. Meehan

Application			
Préparation de la surface Aucune.			
Procédure d'application et équipement Appliquer librement sur les surfaces problématiques en utilisant un pinceau, rouleau, vaporisateur ou par trempage. Laisser agir pendant 24 heures. Retirer tous les débris, écaille ; etc. en frottant avec une brosse à poils durs ou le tuyau d'arrosage du jardin à puissance maximale. Laisser la surface sécher complètement avant teinture ou peinture. Appliquer une 2 ^{ème} couche avant de peindre ou teindre pour une meilleure protection. Laisser sécher.			
Santé et Sécurité			
La FDS (Fiche de Données de Sécurité) fait partie intégrante de l'utilisation de ce produit dans la mesure où elle contient les informations sur les potentiels effets de l'exposition au produit, les équipements de protection individuelle nécessaires et d'autres informations pertinentes de Santé, hygiène et Environnement.			
Pour des informations détaillées sur les effets sur la santé, se référer à l'étiquette du produit ou la FDS (CDS 146077) disponible auprès services commercial ou ventes qui vendent INTERGRAIN			
Effets sur la santé : Les éclaboussures sur les yeux provoqueront des irritations. Le contact prolongé avec le liquide est dangereux et l'inhalation des vapeurs et brouillards de vaporisation peuvent provoquer des irritations respiratoires et des maux de tête.			
EPI (Équipement de Protection Individuelle) Porter des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et des gants. En cas d'application avec un vaporisateur, utiliser un respirateur équipé d'une cartouche vapeur/particule.			
EPI (Équipement de Protection Individuelle) Porter des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et des gants. En cas d'application avec un vaporisateur, utiliser un respirateur équipé d'une cartouche vapeur/particule.			
Précautions et limitations Ne pas appliquer sur les surfaces déjà peintes ou teintes sauf si l'ensemble du revêtement précédent a été retiré.			
Transport et stockage			
Disponible en	4 Litres – 1 Litre	Point d'éclair	
Poids	4.4 Kg – 1.1kg	N° UN	
Classe Produits dangereux		Classe de conditionnement	
Expédition			

Dulux et toute autre marque suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.

RENONCIATION : Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par toute département de "Orica Consumer Products" en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé approprié et fiable par "Orica Consumer Products". Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de "Orica Consumer Products" est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattaché A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à "Orica Consumer Products" par toute condition ou garantie implicite par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent de telle exclusion ou modification.

Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données sur produit) individuelles.

Orica, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Level, Acratex et d'autres marques suivies de © sont des marques déposées de Orica Australia Pty Ltd ABN 99 004 117 828. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.

Orica Consumer Products – 1970 Princess Highway – Clayton – Victoria 3168 – Australie – ABN 99 004 117 828π

Projet :		Nom:	INTERGRAIN Mould Killer				
Identification projet :		Principe :		N° de fiche	IGD022	N° page :	2
Emission :		Préparé par :		Emission :	0	Préparé par :	T. Meehan
Date :		Approuvé par :		Date :	24.08.1999	Approuvé par :	T. Meehan