

Dulux – Apprêt pour rénovation des plastiques et stratifiés

“Renovation Range Plastic & Laminate Primer” AU_DD02555

Produit A	51JD0065-1L	Produit B	51XD0100-unité
Description			
L'apprêt Dulux® pour rénover les plastiques et stratifiés est révolutionnaire. Cet apprêt à base d'eau est le produit idéal pour la préparation des surfaces en porcelaine et céramique, pour les sols carrelés, pour les placards, portes, plans de travail, tiroirs et armoires recouverts de plastique ou stratifiés.			
Caractéristiques			
<ul style="list-style-type: none"> À utiliser sur les murs en céramique ou porcelaine, sols carrelés, crédences en verre, placards, portes, plans de travail, tiroirs et armoires recouverts de plastiques ou stratifiés. À base d'eau et facile à appliquer. 			
Avantages			
Facile à appliquer, nettoyage à l'eau.			
Utilisations			
L'apprêt DULUX pour rénovation des surfaces en plastique ou stratifiées peut être utilisé sur les portes recouvertes de plastique, PVC & autres plastiques, sur les surfaces formées/moulées sous vide dans les salles de bain, cuisines et lingerie.			
Précautions et Limites			
Utilisation en intérieur uniquement. En cas d'humidité ou de froid, laissez sécher plus longtemps. La température de surface doit être supérieure à 10° pendant l'application et au cours du séchage. Évitez d'appliquer le produit si la température de surface est inférieure à 10° ou supérieure à 30° et assurez-vous que le produit n'est pas appliqué à la lumière solaire directe. Pour de meilleurs résultats, utilisez l'apprêt pour plastiques et stratifiés sur toutes les surfaces avant d'appliquer les couches de finitions des produits de la gamme Rénovation			
ADHÉRENCE ET DURÉE MINIMUM DE SÉCHAGE Assurez-vous que le délai minimum de recouvrement pour les couches ultérieures est strictement respecté. L'application d'une ou plusieurs couches ultérieures avant le délai minimum de recouvrement résulterait en une diminution de brillance. L'utilisation de l'apprêt pour rénovation des plastiques et stratifiés avant application des couches de finitions de la gamme Renovation Portes de placards (Renovation Range Cabinet Doors) minimise la possibilité de diminution de brillance des couches de finition. Utiliser du ruban de masquage de bonne qualité pour recouvrir les zones qui ne doivent pas être recouvertes de produit. Attention à bien recouvrir de ruban de masquage toutes les zones qui ne doivent pas être recouvertes de produit Renovation dans la mesure où il sera difficile de l'éliminer une fois sec.			
Performances			
Résistance au Climat	Conçu pour utilisation en intérieur uniquement. Non recommandé pour une utilisation en extérieur.	Résistance au Sel	Ce produit doit être utilisé comme apprêt uniquement . Quand recouvert avec les produits de finition de la gamme Renovation, il sera résistant au sel.
Résistance à la chaleur	Ce produit doit être utilisé comme apprêt uniquement . Quand recouvert avec les produits de la gamme Renovation "Range Floors, or Tiles & Benchtops" (gamme pour sols, carrelage, plans de travail) la résistance de surface sera de 80°C.	Résistance à l'Eau	Ce produit doit être utilisé comme apprêt uniquement . Quand recouvert avec les produits de finition de la gamme Renovation il sera résistant à l'eau.
Résistance aux Solvants	Sensible aux hydrocarbures et alcools aromatiques	Résistance à l'Abrasion	Ce produit doit être utilisé comme apprêt uniquement . Quand recouvert avec les produits de finition de la gamme Renovation il aura une bonne résistance au lustrage sec ou mouillé et une bonne résistance aux tâches.
Résistance à l'Acide	Ce produit doit être utilisé comme apprêt uniquement . Quand recouvert avec les produits de finition de la gamme Renovation il sera résistant aux acides légers.	Résistance aux Alcalis	Ce produit doit être utilisé comme apprêt uniquement . Quand recouvert avec les produits de finition de la gamme Renovation il sera résistant aux alcalis légers.

Fini	Brillant	Diluant	NE PAS DILUER	
Composants	2	Nombre de couches	1	
Toxicité	Sans plomb - Le film sec est non toxique.	Niveau de COV (composés organiques volatiles)	33g/L	
Durée de vie	2 ans	Conforme aux COV GBCA ? (Green Building Council of Australia)	Pas applicable	
Ponçage	Bonne ponçabilité	Ratio de mélange	50/1	
Durée de vie après ouverture du pot	3 jours	Sec au touché	30 minutes	
Nettoyage	Eau			
Méthode de nettoyage	Nettoyer tout le matériel à l'eau et avant qu'il ne sèche. Ne pas utiliser des pinceaux ou rouleaux qui seraient secs.			
Application	Pinceau, Rouleau			
Conditions d'application	Solides par volume	31		
		Minimum	Maximum	Recommandé
	Film mouillé par couche (microns)	83	83	83
	Film sec par couche (microns)	26	26	26
	Temps de séchage entre les couches (minutes)	240	illimité	240
	Couverture théorique (m²/L)	11.92	11.92	11.92

Guide pour l'application

<p>Préparation de la surface</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'apprêt Dulux Renovation doit être appliqué sur une surface propre pour adhérer. Toute trace de salissure, graisse, silicone, etc. DOIT être éliminée, faute de quoi l'apprêt n'adhérera pas et s'écaillera. <p>Pour éliminer la silicone :</p> <p>1re ÉTAPE - appliquer le décapant "Selleys Silicone remover" et laisser agir suffisamment longtemps pour que la silicone ramollisse.</p> <p>2e ÉTAPE - enlever la silicone ramollie avec un outil pour enlever les joints masticque.</p> <p>3e ÉTAPE - gratter mécaniquement le joint jusqu'à ce que toute la silicone soit éliminée.</p> <p>4e ÉTAPE - avec du papier de verre/abrasif p400 éliminer toutes trace de résidus de silicone en insérant le papier de verre dans le joint en frottant de chaque côté dans l'espace du joint.</p> <p>5e ÉTAPE - nettoyer le joint avec un tampon de grattage et le savon "Selley's Sugar Soap", jusqu'à ce que tout soit bien nettoyé.</p> <p>6e ÉTAPE – rincer avec de l'eau et laisser bien sécher. La surface est maintenant prête.</p> <p>IMPORTANT : Ne pas utiliser de détergent abrasif.</p> <p>SURFACES DÉJÀ PEINTES</p> <p>Le nettoyage est l'étape la plus importante pour toutes les surfaces qui seront traitées. Frottez vigoureusement en utilisant le savon « Selleys® Sugar Soap » et rincez avec de l'eau pour éliminer toute trace de salissure, huile ou graisse. Utilisez un tampon de grattage en plastique/synthétique sur les surfaces qui sont lourdement salies. Répéter le processus au moins 2 fois en utilisant de l'eau propre.</p> <p>IMPORTANT: Ne pas utiliser de détergents abrasifs. Éliminer complètement toute écaille de peinture ou peinture décollée. Remplir toutes les fissures avec un produit à base d'époxy dure tel que « Selleys KneadIT® Aqua ». Avant d'appliquer le produit poncer tous les finis brillant ou semi-brillant pour obtenir un fini mat, en utilisant du papier de verre p400. Utiliser un chiffon bien humide pour éliminer toute la poussière. Utiliser du ruban de masquage de bonne qualité pour les zones à préserver.</p> <p>PORTE DE PLACARD EN STRATIFIÉ</p> <p>Nettoyez en utilisant « Selleys Rapid Mould Killer » (Selleys Élimination rapide de moisissure). Éliminer toute la silicone des joints et sur toutes les surfaces à traiter en utilisant « Selleys Silicone Remover ». Bien laver avec de l'eau. Poncer avec du papier de verre/abrasif p400 toutes les zones où de la silicone a été enlevée. Laver avec le savon « Selleys Sugar Soap ». Rincer à l'eau et sécher avec un chiffon propre. Utiliser un tampon en laine d'acier pour abraser légèrement les surfaces stratifiées. Utiliser un chiffon propre et bien humide pour éliminer tous les résidus et poussières de ponçage. Masquer les zones à préserver en utilisant un ruban de masquage de bonne qualité puis appliquer l'apprêt « Renovation Range Primer ».</p> <p>SURFACE VINYLE & PLASTIQUE</p> <p>Suivre les mêmes instructions que pour les portes de placard en stratifié, puis appliquer l'apprêt « Dulux Renovation Range Primer » avant d'appliquer la/les couche(s) de finition. Masquer les zones à préserver en utilisant un ruban de masquage de bonne qualité.</p> <p>MUR & SOLS CARRELÉS, CRÉDENCE EN VERRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous de bien éliminer toute trace de graisse, huile ou salissure sur les lignes de joint. • Bien nettoyer la surface avec « Selleys® Rapid Mould Killer™ ». Enlever toute la silicone des joints en utilisant « Selleys® Silicone Remover ». • Bien laver avec de l'eau. • Poncer avec du papier de verre/abrasif p400 toutes les zones où de la silicone a été enlevée. • Laver avec le savon « Selleys® Sugar Soap » et utiliser une brosse à récurer ou une brosse à dents pour bien nettoyer les lignes de joint. • Rincer à l'eau propre et sécher avec un chiffon propre. • Laisser les lignes de joint sécher pendant au moins 2 heures avant de peindre. • Masquer les zones à préserver en utilisant un ruban de masquage de bonne qualité.
<p>Procédure d'application et matériel</p>	<p>MÉLANGE</p> <p>Ajoutez tout l'additif trouvé sous le couvercle bleu du pot. Bien mélanger pendant environ 2 à 5 minutes avec une spatule plate en par un mouvement de haut en bas en faisant remonter le produit jusqu'à ce que l'additif soit complètement mélangé à la peinture. Quand le mélange est prêt, il peut être utilisé sur une période de 3 jours.</p> <p>APPLICATION</p> <p>Pinceau, rouleau, pulvérisateur conventionnel, pulvérisateur sans air.</p> <p>Remuez vigoureusement avant et pendant l'utilisation.</p> <p>Après que l'additif ait été mélangé et remué, appliquer au moins une couche d'apprêt « Dulux Renovation Range Primer ».</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si nécessaire commencer en utilisant un pinceau rond effilé de bonne qualité de 38 à 50 mm. 2. Appliquer sur la surface en utilisant un rouleau de 100 mm de large et poil court de 4 mm. 3. Quand le produit a été appliqué sur une zone, passer doucement le rouleau sur toute la surface dans la même direction en utilisant un rouleau sans peinture et en appliquant une pression minimale. Cette action permet d'obtenir un fini uniforme et lisse. L'utilisation d'un rouleau de mauvaise qualité ou qui a déjà servi peut influencer le résultat final. 4. Après avoir appliqué suffisamment de couches de « Dulux Renovation Range Primer » appliquez les couches de finition « Renovation Range topcoats » & « clears » (transparentes) si applicable.

Santé & Sécurité

<p>Numéro de FDS (fiche de données de sécurité)</p>	<p>DLXGHCEN003350</p>	<p>Précautions de sécurité</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gardez hors de la portée des enfants. ▪ Maintenez les portes et fenêtres grandes ouvertes pendant l'application et tout le temps de séchage. ▪ Portez un vêtement de protection intégral, des lunettes de sécurité et des gants imperméables. ▪ Assurez-vous que la ventilation est suffisante. Si des risques d'inhalation existent portez un masque filtrant les vapeurs organiques répondant aux normes AS/NZS 1715 et AS/NZS 1716. ▪ Les informations disponibles suggèrent que le port de gant en caoutchouc nitrile est adapté en cas de contact intermittent. Cependant à cause des variations dans la fabrication des gants et des conditions locales il appartient à l'utilisateur de faire l'évaluation finale. ▪ Toujours se laver les mains avant de fumer, manger, boire ou utiliser les toilettes. ▪ Lavez tous les vêtements contaminés et tous les équipements de protection avant de les ranger ou de les réutiliser.
<p>Effets sur la santé</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pas d'effets anticipés si le produit est manipulé conformément à la Fiche de Données de Sécurité et à l'étiquette produit. ▪ Les symptômes ou effets qui peuvent survenir en cas de mauvaise manipulation ou de trop grande exposition au produit sont : <ul style="list-style-type: none"> ○ Inhalation : en cas de mauvaise ventilation ou ventilation insuffisante, en cas de température élevée ou en cas d'espace confiné ; les vapeurs peuvent causer une irritation des membranes des muqueuses et des voies respiratoires, des maux de tête et nausées. ○ Contact avec la peau : peut provoquer des irritations. ○ Ingestion : Aucun effet adverse, cependant l'ingestion d'une grande quantité de produit pourrait causer des nausées et vomissements. ○ Contact avec les yeux : peut provoquer des irritations. 	<p>Inflammabilité</p>	<p>Non inflammable – À base d'eau</p>
<p>Que faire :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En cas d'empoisonnement contacter un médecin ou SOS Médecin 78 77 25. ▪ Inhalation : enlever la victime de la source d'exposition – éviter de devenir une victime vous-même. Enlevez les vêtements contaminés et desserrez tous les autres vêtements. Laissez la victime trouver la meilleure position pour elle et maintenez-la au chaud. Laissez la victime se reposer jusqu'à récupération totale. Consulter un médecin si les effets persistent. ▪ Contact avec la peau : Si le contact avec la peau ou les cheveux survient, enlever les vêtements contaminés et laver la peau et les cheveux en faisant couler l'eau. En cas de gonflement, rougeurs, cloques ou irritation, consultez un médecin. ▪ Contact avec les yeux : laver les yeux immédiatement avec de l'eau. Dans tous les cas il est préférable de consulter un médecin. ▪ Ingestion : rincer la bouche avec de l'eau. Si du produit a été avalé NE PAS INDUIRE le vomissement. Donner un grand verre d'eau à boire. Ne jamais faire avaler quelque chose à une personne inconsciente. En cas de vomissement, donnez de l'eau à boire. Consulter un médecin. ▪ EPI (Équipements de Protection individuelle) pour les secouristes : porter des chaussures de sécurité, vêtement de protection intégrale, des gants, des lunettes de sécurité. ▪ Les informations actuellement disponibles suggèrent que des gants en nitrile devraient être adaptés pour des contacts intermittents, cependant à cause des variations dans la fabrication et les conditions locales il appartient à l'utilisateur de faire l'évaluation finale. ▪ Toujours se laver les mains avant de fumer, manger, boire ou utiliser les toilettes. ▪ Lavez tous les vêtements contaminés et tous les équipements de protection avant de les ranger ou de les réutiliser. <p>➤ Note au médecin : traiter symptomatiquement</p>	<p>Lutte contre l'incendie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Code HazChem : Pas applicable ▪ Moyens d'extinction appropriés : Si le matériel est impliqué dans un feu utiliser un jet brouillard, si non disponible utiliser une fine pulvérisation d'eau, de la mousse résistant aux alcools, des agents secs (dioxyde de carbone, poudre chimique sèche). ▪ Dangers spécifiques : matériau non combustible. ▪ Autre conseil de lutte contre l'incendie : Non combustible, cependant l'évaporation de résidus de composants aqueux peut brûler si enflammés. <p><i>HazChem : Hazardous Chemical = Produit chimique dangereux</i></p>


Équipements de protection	<p>Équipements de Protection individuelle : CHAUSSURES DE SÉCURITÉ, SALOPETTE COMPLÈTE, GANTS, LUNETTES DE SÉCURITÉ.</p> <p>Porter les chaussures de sécurité, salopettes complètes, gants et lunettes de sécurité.</p> <p>Les informations actuellement disponibles suggèrent que des gants en nitrile devraient être adaptés pour des contacts intermittents, cependant à cause des variations dans la fabrication et les conditions locales il appartient à l'utilisateur de faire l'évaluation finale.</p> <p>Toujours se laver les mains avant de fumer, manger, boire ou utiliser les toilettes.</p> <p>Lavez tous les vêtements contaminés et tous les équipements de protection avant de les ranger ou de les réutiliser.</p>	Soudage	Ne pas souder à travers le revêtement.
Stockage / rangement	<p>Ranger dans un endroit frais, sec, bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil.</p> <p>Ranger dans un endroit bien éloigné de la nourriture.</p> <p>Ranger éloigné des matériaux incompatibles (tels que décrit dans la partie 10 de la FDS (fiche de Données de Sécurité)).</p> <p>Ranger éloigné de toute source de chaleur et/ou d'étincelle et/ou d'allumage.</p>	Élimination	<p>Si possible le matériel et le contenant doivent être recyclés. Si le matériel ou le contenant ne peuvent pas être recyclés, veuillez les éliminer conformément à la réglementation locale, régionale ou nationale applicable.</p> <p>Restes de peinture : Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier ou le lavabo. Les restes de peinture doivent être étalés sur du papier journal, puis sécher et ensuite éliminer dans les déchets domestiques.</p> <p>Contenants vides : les contenants vides doivent rester ouverts dans un endroit bien ventilé pour sécher. Quand secs recyclez-les en les mettant dans les conteneurs/poubelles pour déchets ACIER.</p> <p>L'élimination des contenants de peinture via les déchets domestiques peut varier selon les autorités locales. Vérifier avec les autorités locales de votre lieu.</p> <p>NE PAS RÉUTILISER LES CONTENANTS.</p>
Manutention	Éviter le contact avec la peau et les yeux, et éviter l'inhalation des vapeurs, brouillards ou aérosols		
Études sur les retardateurs de feu	Pas applicable		

En cas d'urgence contacter le **78 77 25**

Transport & Stockage

Produit A	1	Produit	PEINTURE
Volume	1 Litre	Poids	1.02
Point d'éclair	Pas applicable – À BASE D'EAU	Numéro ONU	PAS APPLICABLE
Classe de produit	Classifié NON DANGEREUX	Groupe d'emballage	Classifié NON DANGEREUX
Produit B	1	Nom du produit	ADDITIF
Volume	0.020 L	Poids	0.032 kg
Point d'éclair	NOT APPLICABLE	Numéro ONU	NOT APPLICABLE
Dangereux Produit Classe	Classifié NON DANGEREUX	Groupe d'emballage	Classifié NON DANGEREUX

Photo

**Renonciation**

Dulux, Selleys et les autres marques suivies de © sont des marques enregistrées. Les marques suivies du symbole ™ sont des marques déposées.

Les données fournies dans le cadre du système Duspec sont exactes au moment de leur publication, cependant il appartient aux personnes utilisant ces informations de s'assurer qu'elles sont courantes avant toute utilisation de l'un quelconque des produits de la gamme.

RENONCIATION : Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fournis par une quelconque des divisions DuluxGroup (Australie) Pty Ltd ou ses entités liées (collectivement DuluxGroup) en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation et application sont données de bonne foi et sont jugés par DuluxGroup comme étant appropriés et fiables, cependant tout conseil, recommandation, information, aide ou service fournis par DuluxGroup sont fournis sans responsabilité A LA CONDITION que ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne, ni ne modifie les droits et recours octroyés à toute personne ou les responsabilités de DuluxGroup par toute condition ou garantie implicites aux termes de la loi ou ordonnance du Commonwealth, de l'état ou Territoire ou interdisant une telle exclusion ou limitation ou modification. Il est attendu que les performances des produits soient telles qu'indiquées dans la Fiche de Spécifications Duspec à la condition que les procédures d'application et l'application des produits individuels soient exécutées comme recommandé sur la Fiche de Données du Produit appropriée. "DuluxGroup" "Dulux" "Selleys" "Berger" "Berger Gold Label" "Hadrian" "Walpamur" "Levene" "Acratex" et les autres marques suivies de © sont des marques enregistrées de DuluxGroup (Australie) Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies du symbole ™ sont des marques déposées.

NOTE : ce document est valide pendant 60 jours à compter de la date d'émission.

DuluxGroup (Australia) Pty Ltd 1956 Dandenong Road – Clayton - Victoria 3168 – Australie - AU ABN 67 000 049 427