

EPIFANES MULTI MARINE PRIMER

ALL-in-one-primer

Un primaire d'accrochage multi usage facilement ponçable pour application au-dessus de la ligne de flottaison, combinant les caractéristiques de plusieurs primaires en un seul.

Produit leader dans l'industrie marine, Epifanes Multi Marine Primer offre une excellente adhésion sur : bois, polyester, acier, inox, aluminium, métal galvanisé, cuivre, résine époxy bien dégraissée et la plupart des autres surfaces brutes ou peintes. Ce primaire très polyvalent à séchage rapide peut être recouvert avec un système mono ou bi composant, créant ainsi un excellent isolant entre deux systèmes normalement incompatibles : bi composant sur mono composant et vice versa.

Entre autre caractéristique, ce primaire a un pouvoir couvrant exceptionnel, une forte épaisseur, un excellent grain de finition et procure une bonne protection anticorrosion sur l'acier.

Diluant : Brosse et rouleau : Epifanes Diluant Brosse pour Peinture et Vernis Mono Composant.

Pistolet : Epifanes Diluant Pistolet pour Peinture et Vernis Mono Composant.

Sec au toucher : 3 heures

Ponçage : après 6 heures

Recouvrable après 12 heures par un mono composant et 48 heures par un bi composant.

Pouvoir couvrant : 8 à 10 m² / litre.

Surface	Préparation de surface	Nbr de couche(s)	Dilution
Bois nu	Dégraissier avec Epifanes Diluant Pistolet pour Peinture et Vernis Mono Composant. Poncer avec un papier abrasif à sec G220.	1 ou 2	1ere couche : 10% Ensuite 0 à 5%
Polyester nu	Dégraissier avec Epifanes nettoyant polyester. Poncer avec un papier abrasif à sec G280.	1	0 à 5%
Acier nu	Exempte de rouille. Dégraissier avec de l'acétone. Poncer avec un papier abrasif à sec G120.	Min. 3	1ere couche : 20% (brosse) Ensuite 0 à 5%
Aluminium nu	Dégraissier avec Epifanes Diluant Pistolet pour Peinture et Vernis Mono Composant. Poncer avec un papier abrasif à sec G120.	1	5 à 10%
Zinc nu ou peint	Exempte de sulfate de zinc. Dégraissier avec Epifanes Diluant Pistolet pour Peinture et Vernis Mono Composant. Poncer avec un papier abrasif à sec G60.	1	0 à 5%

Contient : 2-Butanonoxime Cobalt Carboxylate, peut causer des réactions allergiques

INFLAMMABLE

Toxique pour les organismes marins, peut causer des effets à long terme sur l'environnement aquatique. Une exposition prolongée au produit peut causer des assèchements de la peau et des craquelures.

Conserver hors de portée des enfants. Utiliser uniquement dans un endroit ventilé. Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, prévenir immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquetage du produit concerné. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pistolage. Tenir éloigné de tout corps incandescent. Bien refermer les boîtes après utilisation. Pendant l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvais usage.

PREMIER SECOURS : contact avec les yeux : Laver immédiatement à grande eau. Consulter un médecin. Contact avec la peau : Se débarrasser immédiatement des vêtements contaminés. Nettoyer la partie du corps contaminé avec du savon et rincer abondamment à l'eau claire. Consulter un médecin. Inhalation : Evacuer immédiatement la ou les personnes affectées vers une zone aérée. Consulté un médecin dans le cas de difficulté de respiration. Autre : Consulter un médecin avec un copie de fiche de sécurité du produit. (Consultable sur le site : www.epifanes.com) .

Importé en France par :

AGL S.A

4 Avenue du Centre

06150 Cannes la Bocca

Tel (33) (0)4 93 90 60 11

Fax (33) (0)4 93 47 74 68